

特殊气体管道自动焊机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 特殊气体管道自动焊机 |
| 公司名称 | 山东览众管道自动焊机 |
| 价格 | 45000.00/个 |
| 规格参数 | 法泽尔:6-12.7mm |
| 公司地址 | 山东省滨州市博兴县经济开发区兴博三路188号 |
| 联系电话 | 0543-2266197 18954361963 |

产品详情

焊接电弧稳定性高，电流输出精确

特殊气体管道自动焊机焊接电流稳定性是决定焊缝质量的关键因素。PS164电源即使在小电流状态下也能确保电流精确输出。

PS164具有两档焊接电流：50A和160A，其中50A档焊接电流输出精度为1 / 100，电流值设定可以精确到0.1A。

控制系统具有主动监控功能：当焊接参数超过极限公差时，设备会立即停止工作，并显示错误信息告知错误类型。

武汉法泽尔自动化设备有限公司专业生产管管焊机、自动氩弧焊机、进口管管焊机、全自动管管焊、全位置管管焊机、封闭式管管焊机、管管焊机厂家、自动管管焊机、全自动管管焊机、管管自动焊机、管管自动氩弧焊机、便携式自动氩弧焊机、全自动氩弧焊机、全位置焊机、管焊机、自动管焊机、全自动管焊机、管管全自动焊机、管子自动焊机、管道自动TIG焊机、不锈钢自动焊机、全位置焊机、轨道式焊机、管道焊机、管道自动焊机、薄壁管不锈钢管焊机、卫生级管道自动焊机、卫生级不锈钢管道自动焊机、食品卫生级不锈钢管道自动焊机、流体管道焊机、乳制品洁净管路焊机、制药厂洁净管道焊机、制药厂无菌管路焊机、高纯管道自动焊机、高纯气体管道焊机

我公司主要经营管管自动焊机-洁净管道自动焊机-封闭式管道自动焊机

所有焊接参数可跟踪

焊接参数可按以下两种方式存储：

由焊接电源的内置打印机直接打印。

将焊接参数存储至CF卡，然后传输至电脑以便存档或利用。

持续气体保护，有效避免焊缝氧化

适量氩气持续通过焊接机头到达焊接部位，大大降低焊缝氧化概率。焊接时电源自动将预通气流量转化为焊接保护气流量，并可控制焊后延迟送气时间。

可绝对确保无氧焊缝

焊接电源可连接氧含量测量计。含氧量高于预设临界值时焊接无法进行。

单独气体回路

焊接保护气体进入焊接气室时保持纯净：可确保焊接质量，确保组装部件免于污染。

武汉法泽尔自动化设备有限公司专业提供管道自动焊机-洁净管管焊机-特殊气体管道自动焊机等自动焊接设备