

深圳山特UPS电源CIKS参数直流电压36V在线式批发价格

产品名称	深圳山特UPS电源CIKS参数直流电压36V在线式批发价格
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:CIKS 产地:深圳
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

产品详情

山特UPS电源C1KS

技术参数:

采用DSP数字控制技术先进的DSP数字控制技术的应用，使UPS的性能更加稳定，品质更加优越。

负载功率因数为0.8适合用电设备的发展趋势，带载能力更强。

有源输入功率因数校正（PFC）采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.98以上，以避免对电网环境的污染，达到节能，降低了系统的投资成本的目的。

绿色环保型本产品为绿色环保型产品，符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法，在产品正常使用情况下，不会对人体及环境造成危害。

宽输入电压频率范围极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电，减少了电池放电次数，提高了电池的使用寿命。

50Hz/60Hz电源系统自适应自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统，满足不同电源系统的需求。

可搭配发电机使用输入电压与频率范围广，能有效隔离发电机产生的不良电力，为负载提供洁净、安全、稳定的电源。

零切换市电不稳定时，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

强大的扩展性功能智能插槽能提供丰富的可扩展功能，可选择安装Winpower CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。

技术参数：

型号	C1KS/C1K	C2KS/C2K	C3KS/C3K	3KVA		
额定电压		1KVA	2KVA			
电压VAC		115—300				
功率因数		>0.98(满载)				
频率Hz		40-60 (可调)				
输入						
电压VAC		220 × (1 ± 2%)				
频率Hz		与电网同步 (市电模式)	50 ± 0.2% (电池模式)			
负载功因		0.8				
过载能力		47秒 负载>110%	25秒 负载>150%	300毫秒 负载>200%		
类型		阀控式免维护铅酸蓄电池				
备用时间		>11分钟 (半载) (不带“S”)				
池		36V	72V	96V		
转换时间		零转换				
操作环境		湿度20%--90%	温度0 --40			
外观尺寸		145 × 355 × 220	190 × 383 × 318	190433		
W × D × H (mm)						
净重Kg		6.5	12	10.5	23	11.5