

停车场环氧地坪漆公司 宁波停车场环氧地坪漆 推荐双恒装饰工程

产品名称	停车场环氧地坪漆公司 宁波停车场环氧地坪漆 推荐双恒装饰工程
公司名称	杭州双恒装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路42号e8信息 文创园A区D358-41室
联系电话	15888858396

产品详情

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，是行内规模较大的企业之一。

环氧地坪漆起皮的原因和处理方法。

1、原因：环氧地坪漆涂装前基础表面处理不好，被涂物基础表面上有油污、蜡、水汽、灰尘和化学药品等，或表面预处理后至涂漆施工的间隔时间过长。

处理：涂装前被涂物表面应处理清洁，并应立即涂装施工。

2、原因：底漆选择不当。如底漆的硬度过大，会使面漆和底漆间失去应有的黏附力。

处理：应选用附着力和润湿性好的底漆。

3、原因：被涂物表面太光滑

处理：被涂物表面应打磨或经化学处理。旧漆面应重新打磨处理。

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，是行内规模较大的企业之一。

依据使用功用的实践选：

防静电：环氧地坪漆使用时，对静电发生的表面电阻和体积电阻请求规模

防腐蚀：环氧地坪漆使用时，腐蚀性化学物质的品种及浓度巨细

高洁净：环氧地坪漆使用时，宁波停车场环氧地坪漆，对防尘、洁净请求的等级凹凸

耐压：环氧地坪漆使用时，停车场环氧地坪漆施工，会接受多大载荷

耐磨：环氧地坪漆使用时，停车场环氧地坪漆公司，会有哪些车辆行走

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，是行内规模较大的企业之一。

关于环氧树脂地坪投入使用之后需要注意的小细节，停车场环氧地坪漆报价，我们总结了几点：

- 1、使用过程中避免坚硬或者是尖锐的物品摩擦地面，如砂子、刀片等；
- 2、虽然环氧地坪漆具有一定的耐腐蚀性能，但是在有腐蚀性化学试剂或药品溅落在地坪上是应该及时的清除，避免对地坪的腐蚀；
- 3、对于洒落在地面上的油渍等污物应及时清除，污物增多会使地面摩擦力减小，容易造成伤害。

停车场环氧地坪漆公司-宁波停车场环氧地坪漆-推荐双恒装饰工程由杭州双恒装饰工程有限公司提供。

“防静电地坪,防腐地坪,固化地坪”就选杭州双恒装饰工程有限公司（www.tz1288.com），公司位于：浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路42号e8信息文创园A区D358-41室，多年来，双恒装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。双恒装饰期待成为您的长期合作伙伴！