

铜丝/铜包钢 用户线 丰华电缆

产品名称	铜丝/铜包钢 用户线 丰华电缆
公司名称	临安市海华电缆厂
价格	3.00/根
规格参数	品牌:丰华电缆 型号:75-5 线芯材质:铜包钢线
公司地址	临安市玲珑街道夏禹桥村
联系电话	86 0571 61070788 15988809879

产品详情

品牌	丰华电缆	型号	75-5
线芯材质	铜包钢线	芯数	1
护套材质	PVC	电线最大外径	7.3 (mm)
护套厚度	0.69 (mm)	产品认证	ISO9001-2000

同轴电缆系列执行标准：gb/t14864-1993 mif-c-17f构造:1、导体使用多股裸铜或镀锡铜丝；
2、透明或发泡或气也型pe绝缘；3、依客户要求得加上铝箔；
4、依客户要求单层或双层、铜丝或镀锡铜丝，编织隔离，95%屏蔽率；5、pvc或非移动pvc外被。用途：
公共天线、视频射频、闭路电视监控系统、传导系统及单向控制系统或是高频率机器之接线或内部配线
等。jisc 3051 规格同轴电缆

型号	中心导体(mm ²)	绝缘外径(mm)	完成外径(mm)	特性阻抗(100mhz)	波长缩短率(100mhz)
1.5c-2v	1*0.26	1.6	2.9	75 ± 3	66 ± 2
2.5c--2v(75-2)	1*0.4	2.4	4.0	75 ± 3	66 ± 2
3c-2v(75-3)	1*0.5	2.95	5.0	75 ± 3	66 ± 2

3c-2v(75-3)	7*0.18	2.95	5.0	75 ± 3	66 ± 2
5c-2v(75-5)	1*0.8	4.7	7.0	75 ± 3	66 ± 2
5c-2v(75-5)	7*0.26	4.7	7.0	75 ± 3	66 ± 2
7c-2v(75-7)	1*1.5	7.2	10.2	75 ± 3	66 ± 2
10c-2v(75-9)	1*2.05	9.2	13.0	75 ± 3	66 ± 2
1.5d-2v(50-2)	7*0.18	1.6	2.9	50 ± 2	66 ± 2
3d-2v(50-3)	7*0.32	3.0	5.1	50 ± 2	66 ± 2
5d-2v(50-5)	1*1.37	4.6	7.0	50 ± 2	66 ± 2
8d-2v(50-7)	7*0.8	7.3	10.2	50 ± 2	66 ± 2
10d-2v	1*2.9	7.9	13.1	50 ± 2	66 ± 2
rg-213	7*0.8	7.3	10.2	75 ± 2	