

# 常规壁挂炉 德国品孚商家 随州壁挂炉

产品名称	常规壁挂炉 德国品孚商家 随州壁挂炉
公司名称	武汉市生锋商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区将军路街道办事处银潭路16号联合三厂房1-3号
联系电话	13886039718

## 产品详情

本公司主要经营德国品孚品牌的壁挂炉，抽油烟机，燃气热水器，灶具等等。“品孚”，一个饮誉全球的厨房电器品牌，1928年由德国伯爵威尔·斯坦孚在德国工业重镇科隆北面的埃森创立，是一家专为皇室宫廷和社会权贵定制取暖壁炉的作坊。随后组建跨区域、多行业的集团公司，并正式命名为“凯撒集团”，作为该集团原始核心板块“品孚牌”厨房电器，更是如日中天，发展势头强劲，产品包括壁挂炉、燃气灶、抽油烟机等，做工精致，品质精良，在国际上赢得了广泛的推崇。

壁挂炉本身是节气的关键，一款省气的壁挂炉能给您的后续费用节约很多。首先国家能效标志是必须的。当然能效越高越好，不过国家规定最高二级。其次，原装进口更废气。因为每个地域燃气的混合比不相同，且居民的经济条件也不相同。所以很多国外品牌进入中国后都进行了本土化改装，德国沃尔堡就把德国设计改进成适合中国的国情，把欧洲壁挂炉普遍采用的小火排，随州壁挂炉，高烟管温度改为了多火头，降低烟管温度，采暖壁挂炉，大大降低了能耗。

本公司主要经营德国品孚品牌的壁挂炉，抽油烟机，燃气热水器，灶具等等。“品孚”，一个饮誉全球的厨房电器品牌，1928年由德国伯爵威尔·斯坦孚在德国工业重镇科隆北面的埃森创立，是一家专为皇室宫廷和社会权贵定制取暖壁炉的作坊。

热水龙头不宜一下开到最大：打开热水龙头直至有热水流出时，锅炉有大约6秒的延时过程，这时锅炉和水龙头间的管线内都为冷水，所以这段时间内即使将水龙头开至最大流出的也是凉水。如果开到最大，将会有大量的冷水白白得浪费掉。所以在使用热水时应该先开小水流，等待锅炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小，这样就可以节省很多水，而且水的升温时间短。特别是浴室离锅炉较远的大户型尤为明显。

注意：在设置防冻功能后，必须要保证家中的水、电、气充足和畅通。为防止万一，设置防冻后也要定期检查检查锅炉的水压以及工作情况，确保万无一失。启动防冻和关闭防冻的温度各个厂家的标准不尽相同。

本公司主要经营德国品孚品牌的壁挂炉，抽油烟机，燃气热水器，灶具等等。“品孚”，一个饮誉全球的厨房电器品牌，1928年由德国伯爵威尔·斯坦孚在德国工业重镇科隆北面的埃森创立，是一家专为皇室宫廷和社会权贵定制取暖壁炉的作坊。随后组建跨区域、多行业的集团公司，并正式命名为“凯撒集团”，作为该集团原始核心板块“品孚牌”厨房电器，更是如日中天，发展势头强劲，产品包括壁挂炉、燃气灶、抽油烟机等，做工精致，常规壁挂炉，品质精良，在国际上赢得了广泛的推崇。

采暖系统的回水温度影响对于燃气壁挂炉的供回水温度，从图1中我们可以看到，对于传统的75 /60 供回水温度系统在整个供暖期间，室外温度在低于-3 的情况下，系统需求温度都会低于烟气的露0点温度57 ，对于普通燃烧技术的壁挂炉需要采用混水装置来降低供水温度和提提高回水温度，以避免壁挂炉内部长期低于露0点温度；而对于冷凝式壁挂炉，完全满足直接供给地板采暖需求的水温，不受此限制。对于采暖系统供回水的解决方式比较，我们可以从图2中得出，冷凝式壁挂炉是最0理想的系统连接方式，无需采用混水装置来提高回水温度。

采暖系统热效率和节能的考虑按照国内壁挂炉的能效标准GB20665-2006供回水温度为80 /60 时普通壁挂炉全负荷的效率在90%左右，冷凝式壁挂炉全负荷则在99%左右，而根据EN483在供回水温度50 /30 时全负荷效率则为105%左右，最0高能达到109%。而供回水温度50 /30 刚好满足地板采暖要求，无需让冷凝式壁挂炉运行在低效率的高温段，壁挂炉报价，充分发挥冷凝式壁挂炉的节能作用。单单从壁挂炉热效率来看，冷凝式壁挂炉要比普通壁挂炉的热效率高出15%~20%左右。而地板采暖相对于普通散热器采暖效率要高出12%左右，冷凝式壁挂炉和地板采暖两者相结合相比于普通壁挂炉和普通散热器的结合效率要高出30%左右。冷凝式壁挂炉和地板采暖的结合无疑是最为节能的选择，节能的同时，烟气的污染物排放也大大降低。

常规壁挂炉-德国品孚商家-随州壁挂炉由武汉市生锋商贸有限公司提供。武汉市生锋商贸有限公司 (pinfol.com.cn) 为客户提供“壁挂炉,抽油烟机,燃气热水器,燃气灶”等业务，公司拥有“德国品孚”等品牌。专注于其它等行业，在湖北武汉有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。