

电动方形螺旋闸门

产品名称	电动方形螺旋闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	型号:LMD 介质:污水、物料 别名:方形闸门
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动方形螺旋闸门技术参数和性能：

公称通径：200 × 200、2000 × 2000

：-10~+200

连接法兰：GB/T9113、JB/T79

主体材料：Q235A、304、316、304L、316L

密封形式：硬密封，软密封

配套附件：安装法兰 电磁阀、空气过滤器、行程开关

电动方形螺旋闸门结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻，特别适用于各类固体物料和 50mm 左右块状、团状物料的输送及流量调节、安装不受角度限制，操作方便、能随时调整尺度。

广泛用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等，是控制流量变化较大、启动频繁、切断迅速的理想设备。

电动方形螺旋闸门产品特点：

- 1、具有全通径的通道，等同于平滑的管道，流通能力大，流阻小。
- 2、具有双重上下游密封，无需润滑的密封部位，密封性好，可靠性高。

- 3、具有较少的零部件；设计新颖，既满足了管线的工艺性要求，又满足了用户的操作和维护简便性的要求，能保证阀门长期可靠地运行。
- 4、可提升的闸板密封面，可刮除密封面的粘着物，自动清除杂物。
- 5、整体的不锈钢材质，可防止腐蚀破坏。
- 6、短结构的长度设计，可节省原料、安装空间，也可有效支持管道强度。
- 7、科学的上密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。
- 8、三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。
- 9、阀体加强筋设计提高阀体强度。
- 10、不锈钢阀杆经久耐用，双头螺的使用令启闭更为迅速。

电动方形螺旋闸门主要零件材料及连接尺寸：

类别	A × A	B × B	C × C	H	L
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820	100
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	8- 14
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	81
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	140	12- 14
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120
双向	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	16- 18
	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	169
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	20- 18
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440	303
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160
	1000 × 1000	10741074	1130 × 1130	2870	24- 23
说明	LMD-单向 LMS-双向	I-手轮 -链轮		距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮 113 (X是丝杆中心离地)	