

## 江苏PEI原料，美国GE:1000-1000

产品名称	江苏PEI原料，美国GE:1000-1000
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	188.00/公斤
规格参数	美国GE:厂商 1000-1:型号 美国:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应江苏PEI原料，美国GE:1000-1000

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786  
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:

物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告：

UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

聚醚酰亚胺PEI 基础创新塑料 1000

聚醚酰亚胺PEI 基础创新塑料 1000-1100

聚醚酰亚胺PEI 基础创新塑料 1000-7301

聚醚酰亚胺PEI 基础创新塑料 1000R-7101

PEI塑料基础创新(美国) 1000R-BL3122

PEI塑料基础创新(美国)1010

PEI塑料基础创新(美国)1010R-7101

PEI塑胶原料 2100 基础创新(美国)

PEI塑胶原料 2100-7301 基础创新(美国)

PEI塑胶原料 2100-7320 基础创新(美国)

PEI塑胶原料 2110 BK 基础创新(美国)

PEI 基础创新塑料(美国) 2200

PEI塑胶原料美国GE:2200-1000 NC

PEI塑胶原料美国GE:2200-7101

### 聚醚酰亚胺PEI特性

(1) PEI的特点是在高温下具有高的强度、高的刚性、耐磨性和尺寸稳定性。

(2) PEI是琥珀色透明固体，不添加任何添加剂就有固有的阻燃性和低烟度，氧指数为47%，燃烧等级为UL94-V-0级。

(3) PEI的密度为1.28~1.42g/cm<sup>3</sup>，玻璃化温度为215℃，热变形温度198~208℃，可在160~180℃下长期使用，允许间歇最高使用温度为200℃。

(4) PEI具有优良的机械强度、电绝缘性能、耐辐射性、耐高低温及耐疲劳性能和成型加工性；加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料可达到增强改性目的。

### 聚醚酰亚胺PEI的性能

主要特性：1.耐高温(HDT超过200℃，UL连续应用温度超过170℃)

2.优异的阻燃性(氧指数大于4.7，低发烟量和UL94V-0/5V)

3.不需要添加阻燃剂

4.杰出的电气性能(在宽广的频率和温度范围中有稳定的介电常数和介电损耗及极高的介电强度)

5.极佳的耐化学品和耐辐射性能 6.独特的强度和刚性

7.透明性 聚醚酰亚胺具有很宽范围的耐化学性，包括耐多数碳氢化合物、