

输送带 炳磊 抛丸机履带

产品名称	输送带 炳磊 抛丸机履带
公司名称	安丘市景芝炳磊橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城
联系电话	13792646067

产品详情

输送带保养方法

一：输送带任凹过渡处的爪带轮。实践证实，钢绳式输送带横向强度不足，启动时，斥带轮造成输送带局部受力过大，导致撕裂输送带，将乐带轮伞部改为乐带滚筒，PVC输送带，可解决这，问题。

二：改进工业输送带落料斗。改进工业输送带落料斗，是防止输送带早期破坏的有效措施之一。改进各带式输送机转接处的落料斗，使其通过异物的能力增大2.5倍，输送带，长、大异物在输送过程中不易卡在漏斗壁和输送带之间，降低异物撕裂输送带的概率。落料斗处的导料裙板，使其与输送带的间隙沿输送带运行方向越来越大，解决煤块、礼块卡在输送带和语板之间的问题，消除由此引起的输送带损伤。落差较大的料斗，裙边带，内部安装缓冲挡板，避免物料直接冲击输送带..

大倾角波状挡边带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，抛丸机履带，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带)：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度更高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；

- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

输送带耐热程度

- 、耐热输送带：T1型耐不大于100度、T2型耐不大于125度、T3型耐不大于150度
- 、耐高温输送带：耐温能力不大于200度
- 、耐烧灼输送带（金属网芯输送带）：耐温200-500度

材质有A3低碳钢、DCY13耐热钢、IC18N19Ti，钢、00Cr18Ni14Mo2Cu2耐酸耐热钢等。高温炉输送网带一般采用材质为310S、314，耐高温达1100 以上。

输送带-炳磊-抛丸机履带由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。安丘市景芝炳磊橡胶厂（www.wfblxj.com）位于山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前炳磊橡胶在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。炳磊橡胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。炳磊橡胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。