

内蒙塑胶网球场 天津众鼎体育设施

产品名称	内蒙塑胶网球场 天津众鼎体育设施
公司名称	天津市众鼎体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明镇建邦时代汇13座209室
联系电话	18526192666

产品详情

塑胶跑道因其无可比拟的秀性能是专业的田径运动场的常用类型，但其价格之高，是一般的大中小学所不能承受的；EPDM塑胶跑道则主要用于小学或是幼儿园等非标准的跑道。

单组份聚氨酯胶水--主要用于复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EDPM塑胶跑道、PU颗粒、EDPM颗粒、黑色废轮胎颗粒等。

我公司承接各类体育场馆，活动场馆的设计，基础，塑胶，橡胶面层施工，各类塑胶跑道，学校，企业运动场地塑胶，橡胶面层施工，以及环氧树脂面层施工.施工技术精湛，施工设备先进齐全.价格优质量优，真诚为您提供优质满意的服务。

塑胶跑道区域要达到 $28 \times 15\text{m}$ （包含副场 32×18 ），再加上周围区域，总面积要达到 32.1×22.1 或 18m （ 18m 为宽度）。这样的场地可以适应各种地主级的比赛。

如果利用现有场地进行各级别的因内比赛，场地的长度和宽度都可以根据实际情况比标准小一些，但是不能太多;场地长度最多可缩小 4m ，塑胶网球场，宽度最多可以缩小 2m ，而且场地长度和宽度必须成比例（ $2:1$ ）的缩小（例如总面积可缩小为 $26 \times 14\text{m}$ ）。

按照欧洲篮球联盟修改后的规则，对于 $26 \times 14\text{m}$ 的场地，如果篮板和支架是固定设置的，在塑胶跑道长度不变的情况下，塑胶跑道宽度可放大到 15m 。

塑胶跑道地面类型：丙烯酸塑胶跑道/硅PU塑胶跑道/PVC运动地板塑胶跑道，室外常用的是丙烯酸塑胶跑道与硅PU塑胶跑道。

路基土方的处置惩罚

1 路基土方作业是运动地面底子工程一道重要的工序，通常工程量大，在老城区要地本地地下管线多，更为复杂，要做好各种管线的保护工作，公道选用施工机器。

2 检查地下水环境，当地下水位较高，路基又不克不及满足其小填土高度要求时，可根据土质特点设置盲沟及接纳其它方法低落地下水位。

3 土质湿软地段的路基压湿度达不到划定时，可接纳晾晒、换土、石灰等方法来处置惩罚设置砂垫层等步伐，以保持路基的稳定性。

4 不得用腐植土、生活垃圾土、淤泥、冻土块和盐渍土作为填土使用，用机器进行填筑时应分层(虚厚20-30cm)填筑，分层整平、碾压。

5. 碾压工作应自跑道内侧向外侧进行，一般碾轮每次重叠15-20cm，约碾压5~8遍，至外貌无显著轮迹，且达到要求的密实度为止。

内蒙塑胶网球场-天津众鼎体育设施由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。天津市众鼎体育设施安装工程有限公司(www.tjtygc.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，天津市众鼎体育设施安装工程有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：程清征。