

潍坊皮带 沥青站皮带 炳磊橡胶

产品名称	潍坊皮带 沥青站皮带 炳磊橡胶
公司名称	安丘市景芝炳磊橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城
联系电话	13792646067

产品详情

输送物料中的杂质造成的皮带撕裂。输送物料中的杂质对煤炭港口来说，主要是煤炭质量不好，原煤中的大块煤和各种杂质，如铁器、木棒等，大约造成70-80%的撕裂，因而保证源头煤炭质量是防撕裂的关键。

带式输送机辅助设备安装不当造成的皮带撕裂。带式输送机辅助设备多，衬板掉落、除铁器吸附的尖锐铁器、清扫器安装不当等都可能对输送带造成撕裂及刮扯，普通输送带没有横向保护结构，不能防止撕裂。

输送带覆盖胶面的损伤原因：

- (一)、导料槽衬板与胶带之间的间隙不合适，造成异常磨损，或间隙处嵌入异物，稳定土站皮带，造成异常磨损或划伤。
- (二)、导料槽处物料流速与输送带速度不一致，落差大，加速胶面磨损。
- (三)、托辊损坏，造成胶带的异常磨损或划伤。
- (四)、违作业，沥青站皮带，检修时焊渣烫，以及清扫器划伤等。
- (五)、胶带打滑，也会造成胶带异常磨损。

在传送带在使用过程中，最常见的问题有：异物划伤、局部异物损伤、磨损、穿孔等。

通常输送带因为异物造成局部损伤，按照传统方法要全部拆卸后，进行修补并加热硫化或报废更换。

大倾角波状挡边带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，潍坊皮带，采用T型TC型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带)：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度更高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

潍坊皮带-沥青站皮带-炳磊橡胶(推荐商家)由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。安丘市景芝炳磊橡胶厂(www.wfblxj.com)在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，炳磊橡胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：薛经理。