

北京小型泥浆脱水分离器施工量

产品名称	北京小型泥浆脱水分离器施工量
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	88800.00/台
规格参数	型号:WFL-100 功率:20kw 分离颗粒:d50=0.060mm
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

产品概述：

细砂回收机的主要作用是对砂石清洗、脱水、分级、能够很好的回收制砂行业中洗砂机流失的大量细砂，在1分钟之间方可达到岩石的明显效果。先将液压劈裂棒放入孔内，务必保证全部放入。启动电源，换动手动换向阀至蓝色油管，开始进油，开始伸出，在孔内产生向临空面方向的推力，岩石表面会出现纹路。液压油表显示液压达到80mpa时，液压站停止工作，处于保压状态，意味着工作以完成。经济效益的同时、了尾料的处理费用及流失细砂对造成的污染。这正是天地间蔚为壮观的晚霞一景。现在矿山开采中诈批不下来，如果您无法用诈，石头太硬钩机打不动，使用二氧化碳成本高产量低，我建议您选用我们“愚公斧”设备。如岩石分不开当天为您办理退货手续，出现问题一年包在愚公斧劈裂机看来不养成一种精益求精，一丝不苟的理念，就不足以有好产品、好服务。该机广泛应用于水电站砂石骨料、陶瓷原料、石英砂的加工，人工制砂生产线，选矿厂尾矿回收等，可有效解决细砂、细料的回收问题。

工作原理：

细砂回收机主要由电机、渣浆泵、旋流器（高压分离器）、脱水筛、清洗槽、返料箱等组成。渣浆泵将砂水(原料)混合物输送至旋流器，经振动筛（聚安酯筛板）脱水、使细砂与水有效分离，少量细砂、泥等经返料箱再回到清洗槽，清水槽过高时、经出料口完成清洗、脱水、分级。

泥浆脱水处理能有效地对土碴进行分离，利于控制泥浆指标，利于泥浆的重复使用，有利于工程，同时节约造浆材料，施工成本。此泥浆处理技术能取得较低的碴料含水率有利于污染。可以将施工工地里的泥浆污水进行泾渭分明般的固液分离了，脱水后的泥渣可以装车运走，也可以堆积结块。脱泥后的水呢！

沙泥浆处理设备性能及优点1.由圆柱圆锥型转鼓和内部的螺旋推料器及差速器构成，在离心力作用下，可对污泥进行24小时连续脱水。2.螺旋推料器采用结构设计，增大了螺旋内部的力，使出泥含水率大大，保证了出泥的恒干度。而结构的螺旋改善了排渣条件，保证排渣的顺畅，运行中不会堵料，可以适应各种成分的污泥脱水。3.开机不用，安装使用极为方便，节省工业用水。4.采用双变频控制，启动平缓，转鼓转速与分离因数无级可调，差速器可调范围大，可以满足不同含固率的液体处理，显着处理能力，辅变频电流反馈到主变频器，节能效果显着。5.在工作转速下实施机器的加水动平衡校正，确保整机在工作状态下平衡，降低噪声，声压级应不大于80dB(A)，了机器的使用寿命。6.该机有可靠的整机的密封性能，部分设置防护罩。7.占地面积小，结构紧凑，易于操作，方便。8.连续工作、处理能力大、分离效果好。

本公司生产的洗沙场泥浆脱水机系列产品结构合理。技术先进，制作精细，对泥浆分离适用性大，分离效果好。包括返调节、溢流调节等机构，使整机回收效果更为理想；三氢净化体内部结构根据流体动力学原理设计，充分考虑紊流、沉降等方面因素，在处理量相同的情况下，体积更小，絮凝剂用量更省；厢式压滤机采用全自动程控拉板技术，并在进料口加装压力表及过压保护回流装置，有效保护设备元件及滤布不在过载状态下工作。

内蒙古赤峰顶管施工泥浆处理设备供应商：<http://chifeng.11467.com/info/6762456.htm>