

桥梁式和U型SCS系列模拟式电子汽车衡

产品名称	桥梁式和U型SCS系列模拟式电子汽车衡
公司名称	泉州市王宫电子衡器有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:王宫衡器 型号:SCS
公司地址	福建省三明市大田县石牌镇屏山桥头新村92号4楼
联系电话	15392168868

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	王宫衡器
型号	SCS	最大称量	3000 (kg)
分度值	5-10kg (g)	台面尺寸	可根据用户需要制作 (cm)

技术参数

- 1、准确度： 级
- 2、环境气温：-30 -70
- 3、秤体材质：a) 国标全钢结构，集成化程度高，稳定性强。
- 4、称量
- 5、允许轴载=30t
- 6、分度值：5-10kg
- 7、极限过载： u型钢120%f.s 桥梁式150%f.s
- 8、秤体结构： u型钢结构)、 (桥梁式结构) (钢混水泥结构)
- 9、稳定时间：3秒

配置

1、称重显示器：全国最大称重仪表公司（详见仪表使用说明书）

a、显示：8位数荧光显示，字0.8英寸，7个状态指示位，3位电池电量指示符。

范围0-999950（不考虑小数点）。

b、键盘：轻触薄膜型数字键：0-9功能键：15个（其中10个数字复合使用）

c、时钟：万年历显示、可显年/月/日、时/分/秒、自动闰年、闰月、不受断电影响。

d、连接：采用rs232接口，可连接打印，大屏幕显示器及电脑等。

e、贮存：大容量、可贮存255个车号和体重、100个货重，205组称重记录。

f、非线性： $\pm 0.01\%fs$

g、灵敏度：0.8uv/d

h、温度系数： $\pm 0.0005\%$

i、电源电压：220v 50hz

2、传感器：（国内品牌：柯力桥式30t）（中美合资：桥式30t）

（中德合资：桥式40t）

a、单只额定荷载：30t或40t

b、精度：均为0.02%（即0.02级）

c、性能：非线性、迟滞性、重复性均为0.02%fs

d、数量：根据最大称重量来选配，共-只

2、打印机（选配）：

a、品名：松下kx-p1121

b、效果：24针、快慢速打印可设定、稳定可靠1.7接线盒。

c、性能：专业稳固型设计，采用柔性胶密封、5ppm（百万分之五/c）温度系数精密电阻、工业防水接头、防水等级ip66。

d、服务：公司提供多种磅单格式：单张三联式、非碳性复写式。

安装须知

a、露天基础完备

b、电源电压220vac(-15%+10%,50hz)

c、选定司磅员及计算机操作管理员供方提供培训。

供货明细及交货时间、地点

a、秤体、传感器、显示仪表、接线盒、预埋件、配套附件、基础图、技术资料等。

b、交货时间，需方基础施工完毕第13天。

c、交货地点：需方指定地点。

u型钢结构（普通型）配套产品

模拟称重仪表	上海耀华	xk3190系列	1台	红色数码显示、
模拟传感器	上海生产 宁波柯力	桥式30t	只	不受断电影响 极限过载120%
模拟接线盒	宁波生产 宁波柯力	线	1个	高精度、防浪涌
打印机	宁波生产 日本松下 泰国生产	kx-p1121	1台	24针式打印

桥梁式结构（高级型）

模拟称重仪表	上海耀华	xk3190系列	1台	红色数码显示、
模拟传感器	上海生产 中德合资	桥式40t	只	不受断电影响 极限过载150%
模拟接线盒	宁波生产 宁波柯力	线	1个	高精度、防浪涌
打印机	宁波生产 日本松下 泰国生产	kx-p1121	1台	24针式打印