

厂家施工销售耐磨玻璃鳞片胶泥

产品名称	厂家施工销售耐磨玻璃鳞片胶泥
公司名称	廊坊四隆防腐材料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	韧度:10 涂刷性:便捷 酸值:25
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村
联系电话	13172185780

产品详情

厂家施工销售耐磨玻璃鳞片胶泥

耐磨玻璃鳞片胶泥防腐施工技术：

1.底座处理：底座坚固，牢固，平整，无锐角。

2.成分：根据施工剂量混合成分A和B.搅拌机应干燥清洁。

3.涂抹：用橡胶或塑料板均匀涂抹并刮擦混合物，并要求相同的厚度。通常，厚度为1.5-2.5mm，可以施加3-4次。在先前的刷子固化成薄膜之后，应施加第二刷子。

二，施工注意事项4.参考量：每毫米厚涂层1.3-1.5千克/m²。

1，混凝土达到养护期，施工温度应为5~35 ；

2.混合组分A和B后，应尽快用完，时间不超过20分钟；

3.在薄膜干燥前不要走在防水层上，注意保护薄膜免受损坏;

4.覆盖在立即打开滚筒后未用完的材料A和B，或者它们在长时间直接接触空气时易于自聚合。

三，环氧玻璃鳞片胶泥烟道衬里的防腐工艺：

它由三部分组成：底漆层，水泥水泥层和面漆层。其中：

(1) 底漆：用于防止底座生锈，增强底座与水泥水泥层之间的附着力。一般适用一次，底漆平均厚度：

0

(2) 水泥垢层：一般涂两次，平均厚度2.0mm（不小于1.6mm）；

(3) 表面层：用于硬化VEGF乙烯基树脂鳞片的树脂衬里，提高耐腐蚀性和耐磨性，使表面光滑。通常，它施加两次，平均厚度为0.25mm；

为了便于观察涂层厚度，避免混合，常使鳞片砂浆和面漆成不同颜色，鳞片砂浆一般制成蓝白色（或红色），涂有两层鳞片砂浆，使用不同颜色的品种。