

厦门漳州泉州福州莆田生物质颗粒燃烧炉 生物质燃烧炉燃烧机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 厦门漳州泉州福州莆田生物质颗粒燃烧炉 生物质燃烧炉燃烧机 |
| 公司名称 | 大城县东迷堤飞鸿机械设备厂 |
| 价格 | 2699.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大城中朗 类型:燃烧炉 产地:大城县工业区 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号 |
| 联系电话 | 0316-5960645 15128666332 |

产品详情

厦门漳州泉州福州莆田生物质颗粒燃烧炉 生物质燃烧炉燃烧机 15128666332

微信电话同步 ZL生物质燃烧机 生物质卧式热水锅炉，是一种卧式三回程水火管混合式锅炉，在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷壁。采用轻型链条炉排实现机械加料，配有鼓风机、引风机进行机械通风，并装有刮板式出渣机实现自动出渣。该炉前后拱采用新型的节能技术炉拱。燃料从料斗落到炉排上，进入炉膛燃烧后，火焰经过后拱折射向上通过本体两侧燃烬室折向转到前烟箱，再由前烟箱折回锅内管束，通过后烟箱进入省煤器，然后由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气。

性能优势：

- 1、锅炉型式为卧式快装锅炉、工质自然循环。该锅炉换热系统由锅筒、左右集箱、水冷壁组成，主要受热面有炉膛水冷壁，部分锅筒和锅筒内对流管束。
- 2、设计性能先进：该锅炉主要受热面管采用20#低中压锅炉用无缝钢管制成，锅筒采用锅炉专用钢板制成。左右集箱采用无缝钢管制成。
- 3、锅炉炉拱采用耐火混凝土捣制而成。后拱低而长，因此燃烧良好，两翼烟道和侧墙砖采用耐火材料烧结砖。锅炉前墙、后墙采用通用耐火砖。
- 4、炉排配风合理，燃烧室较大，煤种适用性强。适应各类烟煤或无烟煤、混合煤。燃烧充分。由于高温烟气首先进入沉降室，再由两侧进入两翼烟道、前烟箱，因而消烟除尘效果好。
- 5、水循环简单，受压部件结构合理，在保证水质的情况下，完全可以安全运行。
- 6、燃烧设备为快装炉排，燃烧设备在厂内制造安装完毕，运输至工地后直接安装在地基上即可。具有结构合理、紧凑，钢材耗量低，使锅炉性能、重量、结构尺寸与国内同容量产品相比具有明显的先进性。

7、节能环保：采用最新气化燃烧技术，设置了先进的气化旋转燃烧室，内置旋流二次配风，使燃料燃烧更加充分。