

华为智能光传送平台OptiX OSN9800/U32

产品名称	华为智能光传送平台OptiX OSN9800/U32
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:华为 型号:OSN9800/U32 产地:中国
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

华为智能光传送平台OptiX OSN9800/U32

OptiX OSN 9800/9600产品系统硬件修订记录内容信息文档名称OptiX OSN 9800 V100R001C00系统硬件介绍
目标受众华为公司网络产品线技术服务工程师、培训工程师、合作工程师等本课程介绍NG
WDM智能光传送平台根据以IP为核心的城域网发展趋势而推出，NG

W

DM

采用全

新的架构设计

，可实现动态的光层调度和

灵活的电层调度。本文档适用的产品和版本为：OSN9800/9600，V100R001C00 培训目标：了解NG WDM

9800/9600产品的架构，系统功能，硬件组分，单板功能，以及产品安装。版本信息版本

/日期变更描述作者/工号责任部门20130531初始版本常天海/00134105传送网研发Page 产品总体介绍Page

OSN 9800/9600 网络应用场景国干省干城域核心OSN 1800 IOSN 9800OSN 9600OSN 8800 T32OSN 1800

IOSN 8800 T16OSN 8800 T64OSN 9800/9600主要市场定位在国干、省干及城域核心位置。支持OSN

9800/9600 与OSN8800 /OSN6800 /OSN1800端到端组网，统一管理。Page OSN 9800/9600

系列产品概述整机：U32：1900mm(H) (42.75U)x498mm(W)

x295mm(D)，独立子架，支持第三方机柜U64：2200mm(H) (49.5U)x600mm(W)

x600mm(D)，不持独立子架，框柜一体P18：400mm(H) x497mm(W)

x295mm(D)，光层子架，ETSI电层：U64：64个通用槽位，单槽位200G，12.8T接入容量U32：32个通用

槽位，单槽位200G带宽，6.4T接入容量U64：12.8T的 ODUk(K=0,1,2,3,4,flex)集中无阻塞交叉U32