

硅橡胶复合绝缘子FXBW4-66/120

产品名称	硅橡胶复合绝缘子FXBW4-66/120
公司名称	河间市华阳电力电气有限公司
价格	96.00/支
规格参数	
公司地址	中国.河北.沧州.河间市.河北省河间市高间技术开发区
联系电话	086-03173277771 15075757088

产品详情

硅橡胶复合绝缘子结构特征

- 1、体积小、重量轻，是相同电压等级瓷绝缘子的1/5~1/9左右，耐碰撞，便于运输和安装。
- 2、机械强度高，拉伸负荷大，结构可靠，性能稳定，安全运行宽度大。
- 3、复合绝缘子电气性能优越，硅橡胶具有良好的憎水性和迁移性，抗污闪能力强，能在中污秽地区安全运行，且不需要人工清扫，可免测零值维护。
- 4、复合绝缘子具有耐酸、碱，耐热老化的抗脆性能，防震力度强，不会发生脆断事故。
- 5、复合绝缘子具有可互换性，能与瓷绝缘子互换使用。

硅橡胶复合绝缘子适用范围

FXBW4系列棒形悬式复合绝缘子适用于各种地区，特别是污秽、重污秽地区。运行检验表面，凡使用复合绝缘子的地区，其雷击污闪率大大的降低。产品抗张强度高，防污性能好，安装方便耐碰撞。

产品符合GB/T19519-2004《标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子—定义、实验方法及验收准则》、JB/T8460-1996《高压线路用棒形悬式复合绝缘子—尺寸特征》、JB/T8737-1999《高压线路用棒形悬式复合绝缘子使用导则》标准。

硅橡胶复合绝缘子正常工作条件

- 1、海拔高度： 1500米

2、环境温度：—40 ~+40 ；

3、交流电源频率： 100Hz

4、最大风速不超过：35m/s

5、地震烈度：7度及以下地区