

原装进口耐氢氟酸pH电极Clarytrode VP

产品名称	原装进口耐氢氟酸pH电极Clarytrode VP
公司名称	淄博庆绪化工销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Hamilton 型号:ClarytrodeVP 用途:化工
公司地址	高新区鲁泰大道西路1号通乾戴维斯商务中心B座613室
联系电话	15866278444

产品详情

品牌	Hamilton	型号	Clarytrode VP
用途	化工		

详细内容：hamilton clarytrode ph电极用于含有氢氟酸介质的ph测量，hamilton独特的hf玻璃不同于普通耐氢氟酸玻璃，对于氢氟酸的耐腐蚀性能更强，显著延长了电极的使用寿命，clarytrode采用hamilton的单孔技术，永远没有隔膜阻塞问题的发生，是测量含有氢氟酸介质中ph值的**选择。技术参数：ph范围：0-14温度范围：-10-100 压力范围：0-6 bar耐氢氟酸浓度：20 °c下<200mg/l，50 °c下<1000mg/l隔膜：hamilton单孔技术参比液：polisolve聚合物参比液

应用领域：

化工行业和游泳池、海水、地表水、饮用水、废水、氧化物的测量。

20 °c 下氢氟酸浓度< *m/ 200 mg/l或50 °c下 0.05m /1000mg/l

hamilton “ hf ” ph玻璃比其它的ph电极更耐氢氟酸，显著延长了使用寿命

在恶劣的条件下具有稳定的测量值

双单孔使电解液和测量介质直接接触

vp型号带有pt100温度传感器

校证书包含在两种ph缓冲液中的毫伏测量值

技术参数：

测量范围	ph 0-14
灵敏度	57-59 mv / ph at 25 ° c
零点点位	0 ± 20 mv
工作温度	-5-100 ° c
压力范围	0-6 bar
电极轴直径	12mm
电极接头	vp 6.0/s8接头
轴材质	玻璃
电解液	polisolve
蒸汽消毒	不可以
cip清洗	不可以
高压灭菌	不可以
atex防爆认证	yes, ce 0035 II 1/2 g eex ia llc t4/t5/t6

订货信息：

p/n	描述	长度
238821	clarytrode 120	120 mm
238831	clarytrodevp120	120mm