

# 佛山真空搅拌罐反应釜压力容器捏合机定制电加热反应釜碳钢反应釜

产品名称	佛山真空搅拌罐反应釜压力容器捏合机定制电加热反应釜碳钢反应釜
公司名称	佛山市邦技机械设备有限公司
价格	27500.00/台
规格参数	容积:2000L 种类:不锈钢反应釜 连接形式::对焊法兰式
公司地址	佛山市南海区大沥镇九龙小商品批发城A3座
联系电话	18988540128

## 产品详情

佛山真空搅拌罐反应釜压力容器捏合机定制电加热反应釜碳钢反应釜

1、GSH系列不锈钢反应釜主要由釜体、釜盖、联接法兰、磁力搅拌器、加热器、阀门、冷却盘管，安全阀、压力表、控制仪等部件组成。

(1)、釜体、釜盖采用金属材料304加工制成，釜盖为整体平盖，釜体与釜盖的密封采用垫片密封。

(2)、联接法兰：法兰材料为35CrMo，釜体与法兰为螺纹联接而成的，法兰上有周向均匀分布的螺栓，通过拧紧螺母达到密封，密封可靠无泄漏。

(3)、磁力搅拌器：是由电机驱动外磁钢体转动，外磁钢体通过磁力线带动内磁钢体、搅拌轴及搅拌桨叶转动，从而达到搅拌的目的。为了保证磁力搅拌器的正常运行，磁力搅拌器上设有冷却水套，每次开机之前必须在冷却水套之间通入冷却水来降低温度，确保磁力搅拌器的磁性材料不退磁；请从磁力搅拌器的下水嘴进水，上水嘴出水。

(4)、加热器：反应釜的加热是通过电加热器加热，具有导热效果均匀、加热速度快、使用寿命长等特点，出线通过插座插头与控制仪相联。

(5)、在釜盖的上部、侧部装有搅拌口、测温口、进气口、排气口、压力表安全阀口等，外接阀门、压力表、安全阀、测温保护管等均采用圆弧与圆弧线接触形成密封，通过拧紧螺母达到密封。

(6)、进、排气口配针形阀开在釜盖的侧面，可通过此阀门用来通气、排气及抽真空使用。

