

# 华为室外电源TP48120A 室外一体化电源柜 通信电源柜

产品名称	华为室外电源TP48120A 室外一体化电源柜 通信电源柜
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48120A 产地:中国
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

### 华为室外电源TP48120A 室外一体化电源柜 通信电源柜

华为TP48120A是华为公司研发的一体化AC/DC室外直流电源系统，可以为无线接入网站点、有线接入网站点、汇聚层机房和行业客户通信机房提供稳定可靠的供电保障。华为室外电源系列包括120A、200A、400A等多种容量产品，实现将220V交流输入电压转换为-48V直流电压。华为TP48120A室外电源产品已广泛应用于各大运营商和行业客户通信站点，可内置BBU等主设备和电池，一柜即成一个站点，帮助客户实现站点快速部署，解决站点寻址难、部署难、租金高等问题，同时帮助节能减排，相比传统室内站点，年制冷能耗节省40%以上。华为TP48120A关键特性简单、高效、可靠的室外供电方案简单：多种安装方式，轻松选址，易部署，网管远程集中管理，易运维；高效：1U高功率密度整流模块（42.7W/inch<sup>3</sup>），业界领先的模块效率（最高达98%），高温下可靠输出（55℃以下输出不降额）；可靠：IP55高防护，多重防盗设计。技术规格产品型号 TP48120A - HD15A1 TP48200A-HD15A1 TP48200A-HD15A2系统尺寸（宽×深×高）650mm×650mm×1500mm（不含底座）650mm×650mm×1500mm（不含底座）650mm×650mm×1500mm（不含底座）重量 120kg（不含整流模块及电池）120kg（不含整流模块及电池）100kg（不含整流模块及电池）制冷方式·设备舱：热交换·电池舱：直通风·设备舱：热交换·电池舱：直通风·设备舱：热交换·电池舱：直通风·加热器：AC 500W安装方式落地安装\楼顶安装\靠墙安装落地安装、楼顶安装、靠墙安装落地安装、楼顶安装、靠墙安装整流模块配置最大4×30A最大4×50A最大4×50A交流输入制式220Vac单相220/380Vac三相，220Vac单相220/380Vac三相，220Vac单相交流输入空开1×63A/3P MCB1×63A/3P MCB1×63A/3P MCB防护等级·设备舱：IP55·电池舱：IP34·设备舱：IP55·电池舱：IP45·设备舱：IP55·电池舱：IP45电池空间16U（2×190Ah）16U（2×190Ah）16U（2×190Ah）用户空间9U9U9U交流防雷20kA/40kA20kA/40kA，8/20μs20kA/40kA直流输出电压-42Vdc~-58Vdc-42Vdc~-58Vdc-42Vdc~-58Vdc直流配电·一次下电支路：2×63A MCB，2×32A（MCB）·二次下电支路：2×16A（MCB）·电池支路：1×63A/2P MCB·一次下电支路：2×63A MCB，2×32A MCB·二次下电支路：2×16A MCB·电池支路：2x125A MCB·一次下电支路：2×63A

MCB, 2 × 32A MCB · 二次下电支路: 2 × 16A MCB, 1 × 10A MCB · 电池支路: 2x125A  
MCB工作温度范围 -40 ~+45 (含太阳辐射) -10 ~+45 (+太阳辐射) -10 ~+45  
(+太阳辐射) 工作海拔范围 0 ~ 4000m (海拔高度2000 ~ 4000m范围, 每升高200m温度指标下降1 )  
0 ~ 4000m (海拔高度2000 ~ 4000m范围, 每升高200m温度指标下降1 )  
0 ~ 4000m (海拔高度2000 ~ 4000m范围, 每升高200m温度指标下降1 )