

无锡厂家固耐安60加仑/227升可燃液体防爆柜直销

产品名称	无锡厂家固耐安60加仑/227升可燃液体防爆柜直销
公司名称	无锡固耐安进出口有限公司
价格	.00/台
规格参数	固耐安:gna 规格:1650*860*860 江苏:无锡
公司地址	无锡市北塘区兴源北路650-1008
联系电话	0510 - 82323896 15861570275

产品详情

什么是可燃液体防爆柜？

用来存储各类可燃液体化学品的柜体，可以有效的起到防火作用，而且还起到防爆的功能，使识别、整理归类与区分物质或液体变得显而易见，倘若发生火灾，也利于消防人员识别危险化学品。

为什么要使用可燃液体防爆柜呢？

预防火灾发生，防止化学液体溢出；

保护人的生命安全、保护财产、环境；

提高工作效率，因为体积小，可以摆放在工作场所，不用频繁往返危险品储藏室，省时省力；

不同颜色的安全柜功能不一样，可存放的化学用品也不同，分门别类存储，一目了然便于管理。

60加仑/227升可燃液体防爆柜规格参数：

规格：高1650mm 宽860mm 深860mm

可调层板：2块

层板承重：100kg

门类型：双门手动

颜色：红色

基本特点：

符合OSHA 29CFR 1910.106和NFPACODE30标准相关要求。

采用冷轧钢板，整体为双层防火钢板结构，两层钢板之间有38mm的绝缘层。

厚度大于1.0mm的钢板经过点焊接，使用寿命长，防火性能好。

三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙；另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理。

柜身底部有50mm的防漏液槽，防止化学液体的外溢。

专业规范的六国语言警示标签清晰可见。

装设有防闭火装置的双透气孔（在柜体侧面），有效减小挥发性物质浓度，预防火灾隐患。

防溢漏式层板可在每6厘米层档上下之间调节，两侧焊接的层板支撑挂钩稳固可靠。

柜体内外都喷涂有无铅的环氧树脂漆，增加抗化学品的能力。

严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

安全搁板将意外溢出液体安全地引导至盛漏槽的后侧和底部。

镀锌层板适用于易燃可燃安全柜，PP托盘适用于腐蚀品安全柜，需与安全柜层板配套使用。

GA机械锁，实现双人双锁管理，锁具经认证（符合GAT/73标准）。

示意图：

认证证书：

固耐安防爆柜致力于加强企业、实验室、科研机构等对危险化学品的安全管理，规范各类危险化学品的存放，杜绝危险化学物品伤害事故发生，保障职工生命、财产安全。（危险化学品具有爆炸、易燃、有毒、腐蚀、放射性等性质，在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置过程中，容易造成人身伤亡和财产损毁，所以需要特别存储防护）