固耐安厂家直销安全柜60加仑易燃液体防爆柜

产品名称	固耐安厂家直销安全柜60加仑易燃液体防爆柜
公司名称	无锡固耐安进出口有限公司
价格	.00/台
规格参数	固耐安:gna 规格:1650*860*860 江苏:无锡
公司地址	无锡市北塘区兴源北路650-1008
联系电话	0510 - 82323896 15861570275

产品详情

固耐安安全柜60加仑易燃液体防爆柜

用来存储各类易燃液体与化学品的柜体，有效的起到防火的作用，避免火灾的发生，而且还起到了防爆的功能，也有很多人也把它叫着防爆柜，防火防爆柜，并且使识别、整理归类与区分物质或液体变得显而易见，倘若发生火灾，也利于消防人员识别危险化学品。

产品特点：

安全柜内的阻火物可防止死火复燃, 以便更加安全地存放易燃液体

内置的地面导线能抑制静电

构造减小了的空气间层使安全柜防火性能更强

警惕性反光标签在光线很暗或火灾中都很容易让消防人员看到?其位置讲究?在检查或烟雾缭绕的时候时都可被快速识别

防滑翻板把手可以用指尖操作，轻松且毫不费力，凹嵌设计使路经人员不会被卡住

三点式不锈钢门闩的锁门装置能自动防故障，耐高温及恶劣环境，能长时间无故障使用

带有自锁式门闩的门?配连续式铰链，以保证顺利打开及关闭，选配密码锁

圆角柜门能防止意外划刻.

安全柜设计了用于接住漏液的5.08 cm集油槽,使储存区域保持清洁

柜体两侧配有通风口，可供连接通风系统

支架把溢漏引向集油槽，以保护存货，并把液漏锁在柜中，牢固的镀锌钢支架可以调整，以增加适用性

焊接的托架与搁板互锁，稳固到“ 不摇摆 ”的程度，不会像轻薄的托臂那样容易脱落

内外都使用无铅粉末涂层油漆，能保持高光泽的外观，且耐化学品、防锈、防腐

固耐安安全柜60加仑易燃液体防爆柜注意事项

互相抵触的、灭火方法不同的化学危险品不能同储存柜储存。

化学品防火安全柜必须水平安装放置，为了保持安全柜在某些不平坦位置的水平摆放，可以通过调节底部的支脚来达到要求。

若有多个安全柜放置在一起，每个柜子之间间距不应小于15cm。

安全柜放置的场所应远离火源或其他发热散热的仪器设备，也应当远离飞溅的化学液体或矿渣。

柜体层板上所放置的物品不要超过层板的承重极限。层板若有多层，在放置物品时应当将较大或较重的物品放在下面的层板上，将较小或较轻的物品放在上面的层板。

防火孔，带有防火消焰装置的通风口，应分别位于柜身的两侧，更好的保持通风和排气。这个孔在平时还是通风的，但在发生火灾的情况下，高温熔断熔线后，孔盖里的零件会自动撑开，然后密闭柜子。在特别要求时还要为安全柜增加通风系统。

安全柜必须接地，柜体左侧外墙下角处有一静电导地接线柱，待柜子放置妥当后，应连接上静电接地导线，以便及时导走柜体所积聚的静电。

柜体必须贴有警示标签，标签规范需符合ISO3864标准。如：“ 小心防火 ”，“ 禁止明火及吸烟 ”等；

确保防火柜三点联动式的自锁装置门锁完好。

柜内易燃液体始终保持密封。

柜外应张贴明显的标签能反光或者夜光。

采用双人双锁管理。