

# 渭南板式橡胶支座货真价实 2019报价

产品名称	渭南板式橡胶支座货真价实 2019报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

### 渭南板式橡胶支座货真价实 2019报价

1)盆式轴承安装前，制品应按打造要求和现行《公路桥梁盆式橡胶轴承标准》(JT391)开展检验，检验合格后安装。2)检查桥墩、桥台轴线、标高等。安装前，检查合格后开展接下来施工。3)安装单向活动支架时，上下导向挡板应保持平行。4)安装活动支架前，拆卸并清洗，用或酒精擦洗干净，并用硅脂填充特氟隆板的顶面。盆式轴承的结构闪光点是在橡胶轴承的橡胶块内设置油腔，通过油路在轴承体外测量轴承反力，使轴承下钢板的预埋地脚螺栓孔变粗糙，预留地脚螺栓孔的直径和深度应等于套筒的直径和长度50毫米至60毫米，地脚螺栓孔中间所处地点的偏差不应该多于10毫米，孔内杂质被清除。支架下的钢板地脚螺栓应准确定位，以准确确定地脚螺栓的所处地点和标高。而且被牢固地固定以保证它是牢固的除此以外很难移动。准许10%。gpz型轴承的设计定制承载力以“kn”为基础，2.轴承摩擦系数:gpz( )常温型活动轴承。渭南板式橡胶支座货真价实在硅脂润滑系数下，小打造摩擦系数为0.03，原始gpz型为0.04。3.轴承旋转角度:gpz( )型轴承旋转角度为0.02弧度(1.08' )，原始gpz型轴承旋转角度为0.01164弧度(40')。4.地脚螺栓:为了以便更换支架，对地脚螺栓的打造开展了改进。地脚螺栓用内螺纹拧入底座。底部立柱和底板之间应垫同一个厚度大于等于2mm的橡胶垫圈，再然后一起吊到位。从此，施工预留孔应按照底柱的直径和长度预留。基本:预留孔直径=底柱直径×3预留柱长度=底柱长度+50(50毫米)，原gpz地脚螺栓直接嵌入预留孔。渭南板式橡胶支座多少钱，渭南盆式橡胶支座多少钱，更多关于橡胶支座问题请联系长信小韩。要拆除连接构件，并安装支座防尘围板。1.支座性能GPZ-II公路桥梁盆式橡胶支座是按中华人民共和国交通部新近颁布的交通行业标准JT《公路桥梁盆式橡胶支座》标准实施生产的。本系列产品具有结构合理、承载能力大、变形小、水平位移量大、转动灵活等特点。2.适用温度范围a.常温型支座：适用于-25 -+60 使用。b.耐寒型支座：适用于-40 -+60 使用，3.GPZ(II)系列支座代GPZ(II)X XXSX/DX/GDFGPZ(II)支座名称：公路盆式支座XXX用数字表示竖向承载力单位：MNSX/DX/GD支座类型FF表示耐寒型常温型不用表示.技术性能a.支座实际承载力为设计承载力的110%，允许10%。橡胶块置于在钢制凹形金属盆中，出于橡胶处于两边约束状态，支架的承载本事大大提升。嵌在金属盆顶面的四氟乙烯板与不锈钢滑板之间的相对摩擦系数较小，确保支架能够满足桥梁水平位移的需求。梁的转动也是通过盆内橡胶块的不均匀压缩来实现的，这对大跨度桥梁尤其有利。直至完全填充。轴承和板应粘贴紧密，周边不可以有等于1.0毫米的间隙。渭南板式橡胶支座货真价实灌注弄好后应及时检查标高和四角高差，超过标准的误差应及时调整，直至合格。4)支架就位并焊接。检查平面地址和标高，检查合格后

，用预埋钢板焊接下垫板。焊接应定期实施，以此减少焊接变形的影响，适当控制焊接速度，避免钢体过热，并注意支架的保护。