

90加仑/340升腐蚀性液体防爆柜固耐安厂家直销

产品名称	90加仑/340升腐蚀性液体防爆柜固耐安厂家直销
公司名称	无锡固耐安进出口有限公司
价格	.00/台
规格参数	固耐安:gna 规格:90加仑/340升 江苏:无锡
公司地址	无锡市北塘区兴源北路650-1008
联系电话	0510 - 82323896 15861570275

产品详情

固耐安90加仑/340升腐蚀性液体防爆柜

防爆安全柜是为危险化学品提供安全储存、分装以及分类管理的、采用防静电设计、具有防爆功能的储存柜。各种不同尺寸的防火防爆柜能提供可燃、易燃液体及腐蚀性化学品安全储存。体积小巧的化学品储存柜，能够摆放在工作场所省去往返危险品储藏室的麻烦。

规格尺寸：高1650mm 宽1090mm 深860mm

可调层板：2块

层板承重：100kg

门类型：双门手动

示意图：

认证证书：

90加仑/340升腐蚀性液体防爆柜特点：

符合OSHA 29CFR 1910.106和NFPACODE30标准相关要求。

采用冷轧钢板，整体为双层防火钢板结构，两层钢板之间有38mm的绝缘层。

厚度大于1.0mm的钢板经过点焊接，使用寿命长，防火性能好。

三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙；可选配挂锁，实现双人双锁安全管理。

柜身底部有50mm的防漏液槽，防止化学液体的外溢。

装设有防闭火装置的双透气孔（在柜体侧面），有效减小挥发性物质浓度，预防火灾隐患。

防溢漏式层板可在每6厘米层档上下之间调节，两侧焊接的层板支撑挂钩稳固可靠。

柜体内外都喷涂有无铅的环氧树脂漆，增加抗化学品的能力。

严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

安全搁板将意外溢出液体安全地引导至盛漏槽的后侧和底部。

镀锌层板适用于易燃可燃安全柜，PP托盘适用于腐蚀品安全柜，需与安全柜层板配套使用。

GA机械锁，实现双人双锁管理，锁具经认证（符合GAT/73标准）。

注意事项：

1.化学品防火安全柜必须水平安装放置，可以通过调节底部的支脚来达到要求。

2.安全柜必须接地：

外部接地，在安全柜专门设置的接地点安装接地螺丝和接地线，接地线另一端连接在接地母线或者接地棒上。

内部接地，当在安全柜内分装液体时，确保金属之间的电流导通性是很重要的。对于涂了漆的产品，你需要刮掉点漆露出金属部分以供连接。有些接地夹设计有锥形尖端，以供刺破涂料。摇动接地夹，直到接地夹的尖端刺破了涂料与金属部分接触。

4.确保防火柜三点联动式的自锁装置门锁完好。

5.柜内易燃液体始终保持密封。

6.柜外应张贴明显的标签能反光或者夜光。

7.采用双人双锁管理。