

# 陶瓷纤维纸 赫鲁标准型 耐温1260度 高温隔热密封纸

产品名称	陶瓷纤维纸 赫鲁标准型 耐温1260度 高温隔热密封纸
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	厚度:1~10mm 容重:180~200kg/立方 包装:纸箱
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

## 产品详情

赫鲁标准型陶瓷纤维纸产品描述：

精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺，其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少、容重依据用途灵活调整、弹性好、机械加工性强。适用于高温环境下的隔热、保温、密封、防腐、电绝缘等。

赫鲁标准陶瓷纤维纸产品应用：

工业隔热、密封、防腐；

仪器设备、电热元件的绝缘和隔热陶瓷纤维纸；

汽车行业用隔热陶瓷纤维纸；

膨胀缝填充陶瓷纤维纸；

建材、冶金铸造、玻璃行业隔离陶瓷纤维纸；

熔融金属处密封垫、防火材料；

高温垫片用纤维纸；

玻璃脱模耐高温隔热纸；热弯玻璃用高温纤维纸；

铝厂、钢厂专用陶瓷纤维纸；

家用电器微波炉电磁炉烤炉壁炉煤气灶具电吹风专用隔热保温纸；

电解槽隔热保温绝缘纸；

脱硝催化剂专用隔热陶瓷纤维纸；

防火门用耐高温隔热棉陶瓷纤维纸；

赫鲁标准陶瓷纤维纸产品技术性能指标：

产品类别	标准型	高铝型	含锆型
颜色	白色	白色	白色
耐温度	1260	1350	1430
有机物含量%	10	8	8
抗拉强度MPa	0.5		
体积密度kg/m	180-200		
厚度尺寸（mm）	1-10mm		
宽度尺寸（mm）	正常610或1220mm，可做50-1220mm		
长度尺寸（m）	6-100米（根据厚度而定）		
包装形式	外纸箱内塑料袋		

赫鲁标准型陶瓷纤维纸是以散状喷吹陶瓷纤维棉为主原料，并加入一定比例结合剂、填料及助剂等添加剂，用湿法生产工艺生产的深加工产品。质地柔软，富有弹性，韧性好、不分层。

陶瓷纤维纸具有优良的耐高温性能与隔热性能，具有抗熔融渗透能力，非常适用于铸造、建材、玻璃行业做浇注垫片脱换隔离使用。

依据国标及赫鲁企业标准，赫鲁陶瓷纤维纸分为：标准型陶瓷纤维纸、高铝型陶瓷纤维纸、含锆型陶瓷纤维纸。