

西安缠绕膜厂家 批发缠绕膜

产品名称	西安缠绕膜厂家 批发缠绕膜
公司名称	陕西金隆包装有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	
公司地址	西安市交大街南口
联系电话	029-83391802

产品详情

JL缠绕膜引进意大利DOLCI公司设备，选用DOW、EXXON等公司进口线性低密度聚乙烯（LLDPE），采用三层共挤流延工艺制成。大膜宽2100mm，高膜速500m/min，膜厚15 μ m-50 μ m，可在线分切各种规格。按粘性分单面粘、双面粘。按用途分手工缠绕膜和机用缠绕膜两大系列。

JL缠绕膜用VLDPE（粘接剂），LLDPE为原料,制得的缠绕膜具有拉伸性能好、回缩力强、透明度高、耐穿刺性能好、自粘好和单耗低等特点。无论是用于产品之集体打包或货物之托盘包装，均能达到防潮、防尘、减少人工、提高效率及降低成本之目的。

JL缠绕膜采用三层共挤流延工艺，通过调整三层树脂的比例和成分，可以改变缠绕膜的拉伸强度、透明性、粘性和刚性，能大限度地满足不同用户的需求。该膜广泛用于造纸、制罐、化纤、电子、显象管、食品、医药等行业捆扎包装。

PE拉伸缠绕膜

物性（PHYSICAL PROPERTIES）

项目	单位	测试方法	机用膜	手工膜
Properties	Unit	Tost Method	Machine Wrap Film	Hand Wrap Film
比重	g/cm ³	ASTMD 1505	0.197	0.197
Specific gravity				
拉伸强度MD	Kg/cm ²	ASTMD 885	380	300

Tensile strength at break TD			250	200
断裂伸裂长率MD	%	ASTMD882	400	350
Elongation at break TD			700	600
直解撕裂强度MD	N/mm	HT	75	75
Rightangle tear strength TD			90	90
粘性	N/cm2	0.8	0.8	
Adhesion				
雾度	ASTMD1003		2	2
Haze				

注：以上表为实验室数据，供参考“HT”为华通公司企业标准