

池州地板 运动地板 凯玥建材

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 池州地板 运动地板 凯玥建材 |
| 公司名称 | 南京市鼓楼区凯玥建材销售中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京鼓楼区东宝路11号临江新寓 |
| 联系电话 | 13327821233 |

产品详情

我们都知道，不论什么样的地板，在装修中是较为复杂的工程。

1、安装橡胶找平减震垫

在砼基础上按照400mm×800mm的间距放线并定点安装橡胶找平减震垫，橡胶找平减震垫用水泥钢钉与地面连接。

2、安装木龙骨

木龙骨按照400mm间距中心线安放在橡胶找平减震垫上，利用橡胶找平垫调节能力进行找平，用水平仪测平整度，高低差应控制在±1mm之内。

3、安装毛地板

用地板专利U型钉将毛地板安装在木龙骨上，每个龙骨上不少于2枚钉。毛地板与毛地板之间保留10-15mm的伸缩缝隙。

4、铺接防潮垫

铺接厚度0.5mm地板专用防潮减震复合膜垫，接缝不重叠，接缝可用压敏胶带胶结。

5、安放体育地板面板

与毛地板成90度方向安装面板，塑胶地板，面板用专用地板钉在公榫上钉固，钉固前用枪钻在公榫上45度角钻三分之二深孔，以防钉裂公榫，两钉点间距不大于300mm，安放面板时应认真清除施工现场，所有工作人员应穿弹性工作鞋或戴鞋套，面板安装应平实、无漏钉。在安装面板时，应注意成品保护，已安装好的地板严禁穿鞋踩，如需通行应进行保护或穿专用鞋套方可进入。

6、安放封口木线

首先检查面板、毛地板与墙体20-40mm缝隙是否平直，在清除缝隙杂物后安装木线，木线与墙面的缝隙和与地板面的缝隙用相同的色料腻子填补。

7、制作通风孔

做地板通风口，距墙边300mm，间隔3500mm，用直径28mm钻头按照长300mm，宽250mm均匀钻通风孔。

8、场地清理

用工业吸尘器吸尘，用专用拖布清洁地板待验。

羽毛球馆地板材料用哪种比较好

专业羽毛球场地要求较高，国际比赛中使用的羽毛球场地材料目前主要有两种，一是PVC运动地板，强化木地板，另一种是丙球场，现在丙球场更为普及。

1、PVC运动地板具有耐磨、安全、特性好、防滑性优良、易于清洁和养护。;不会因运动员的跳动对其他运动员产生影响，而且可以减缓运动员关节的冲击压力，保护运动员不受伤害;不怕水，池州地板，不会霉变、变形和虫蛀的特点。2、丙球场。丙球场无毒，不会产生环境污染的问题，是一种新型的绿色环保材料。涂料色彩鲜艳，与传统羽毛球场地面材料相比，丙羽毛球场更加美观、亮丽，受到人们的喜。丙球场对环境气候的适应性较强，施工更加简单，能够限度的缩短工期。丙羽毛球场具有强的耐磨性，使用寿命比普通羽毛球场都要长。

相信大家都见过篮球馆木地板，现在随着生活品质的提升，越来越多的专业球馆出现在我们身边，那么篮球木地板都有哪些规格可供选择呢？先了解再选购才是正确的做法，那么下文就来为大家做简单介绍。

篮球馆专用木地板国家标准是木材材质的品种、规格、等级、质量和铺设时的含水率应符合施工场地需方要求含水率低于18%的有关规定。各种运动木地板木质板面层与基层铺钉必须牢固无松动（或粘牢固），粘贴使用的胶必须符合设计要求。篮球馆木地板是由龙骨，橡胶缓冲垫，毛地板（衬板）面层实木地板组成的，较为常见的实木地板规格尺寸较多，一般的标准尺寸为:1810mm×69mm×22mm，其中厚度22mm是主流的木地板规格。

篮球馆木地板的防潮膜层厚度为1.2mm，毛板层标准尺寸为1220*2440*12厚度，龙骨大多选择松木材质，主要为东北落叶松，规格为40*50厚度，50*80厚度不等；底层弹性橡胶垫厚度为15-20厚度，80*80mm;篮球馆木地板应该满足多项专门要求，其中有球类反弹系数>90%，并且要求地板各处的反弹系数要均匀，相异不得超过1%。所以我们在选择面板时，要认准专业的运动地板厂家。

池州地板-运动地板-凯玥建材(优质商家)由南京市鼓楼区凯玥建材销售中心提供。南京市鼓楼区凯玥建材销售中心（www.njkaiyue.cn）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，凯玥建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。