

定西道桥用防水涂料生产厂家货源充足「在线咨询」

产品名称	定西道桥用防水涂料生产厂家货源充足「在线咨询」
公司名称	寿光市金正防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953665638

产品详情

- 1、施工准备：基层处理及清扫 细部附加防水层施工 大面涂膜防水层 收头、边缘密封 质检、验收 保护、隔离层施工。
- 2、基层处理：防水基层应平整、坚固、干燥，无尖锐凹凸、蜂窝、麻面和起皮，无油污，对裂缝、基层变形缝、管根留设的凹槽内应填密封材料并做附加防水处理，对于平整坚实的基层无需涂基层处理剂。
- 3、附加防水层：阴阳角、管根部、变形缝等基础细部，应先进行附加防水层施工，用II类产品，增涂2-4遍（厚度约1mm），如需夹铺胎体增强材料时一定要浸渍，水平变形缝部位应先增铺一层聚酯无纺布以形成附加防水层，空铺构造。

由于现在环境逐渐被破坏，酸雨时不时“光临”地球，再加上太阳的暴晒，使阳台出现一些细小的缝，这样在装修时阳台防水购买哪种防水材料呢？

1.选用性能较好的防水涂料

阳台防水层由于暴露在大自然中，受到炎热日光的暴晒，狂风的吹袭，雨雪的侵蚀，严寒酷暑的温度折磨，没有优良的性能和良好的保护措施，难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。

2.阳台墙面防水层高度厚度

一般来说，阳台防水涂料不能低于30厘米，有洗衣机的地方高度更高点。如果是外露阳台，为了强化防水作用，建议做到更高。厚度方面，防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。

3.阳台门窗确保密封性

对于封闭式阳台，风雨来时，第1道防水关是阳台的门窗。门窗的质量和密封性都要好，防水框的里外方向也不要搞错。

4.阳台地面需有坡度

未封闭的阳台遇到暴雨会大量进水，为避免雨水泛入室内，所以地面装修时要考虑水平倾斜度，保证水能流向排水孔，不能让水对着房间流。阳台地面应低于室内楼层地面30~60毫米，向排水方向作平缓斜坡，外缘设挡水边坎，将水导入雨水管排出。

5.安装排水顺畅的地漏

在大雨天和台风时，当雨量大于地漏的排水能力时，就有可能阳台地面形成积水，当水量太大时，就有可能漫过推拉门的防水框从而进入室内。因此，在选择阳台地漏的时候，道桥用防水涂料生产厂家，最好选择排水量较大，排水顺畅的地漏。

现在市场上出售的用于家庭装修的防水涂料主要有两种：一种是改性沥青防水涂料加玻璃丝布，玻璃丝布可以起到提高强度、增加柔韧的作用。使用这种涂料，防水工程较复杂，但价格不高，另一种是聚氨酯防水涂料，是目前档次较高，具有高分子涂膜的防水涂料。这种涂料防水效果好，但价格较高。

欢迎致电寿光市金正防水材料有限公司咨询详情！

定西道桥用防水涂料生产厂家货源充足「在线咨询」由寿光市金正防水材料有限公司提供。寿光市金正防水材料有限公司（www.jinzhengfangshui.com）位于山东省寿光市台头工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金正防水材料在防水、防潮材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。金正防水材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金正防水材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.xinlidafzp.com）还是从事速凝喷涂专用乳化沥青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。