

双组份聚硫密封胶【非下垂型】检测说明书

产品名称	双组份聚硫密封胶【非下垂型】检测说明书
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	16.00/桶
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

双组份聚硫密封胶【非下垂型】检测说明书

非下垂型双组份聚硫密封胶说明书：

非下垂型双组份聚硫密封胶外型为细致、匀称膏状物或浓稠体,适用各种各样混凝土房屋建筑建筑变形缝，不管房屋建筑的建筑变形缝是立缝、缝隙、還是顶缝、都可用。

双组份聚硫密封胶特点：

聚硫密封胶被涂到房屋建筑的立缝或是顶接上之后，不容易出現密封胶流荡从沉降缝中往下掉的情况，只是立即就粘到上边来到，因此,非松驰型双组份聚硫密封胶非常合适于房屋建筑立缝或是顶缝的工程施工，非松驰型双组份聚硫密封胶耐酸碱、耐潮、耐空气、耐紫外光抗冲击、耐磨损擦、耐高低温试验（-50 -120 ）属低模量,高延伸率。

非下垂型双组份聚硫密封胶应用：

聚硫密封胶适用建筑业，大中型水利水电工程,水厂，大中型污水处理站，给水排水、水利水电工程和工程建筑板等混凝土工程，有优良粘接实际效果。使建筑变形缝具备热胀冷缩，形变挪动同步融洽的功效。

双组份聚硫密封胶检测分类：

双组份聚硫密封胶外型为细致、匀称膏状物或浓稠体,因此一般也被称作双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同这种商品。

双组份聚硫密封胶合成：

双组份聚硫密封胶以液体聚硫硫化橡胶为关键原料，加上多种多样化学改性剂经独特纤维材料生成制作工艺而成的常温状态可以自硫化橡胶化学交联的常温密封胶，对金属材料及混凝土等材料具备优良的粘合性，可在持续伸缩式、震动及温度转变下保持稳定的密封性和防水性，能够持续伸缩式、震动及温度转变下保持稳定的密封性和防水性，且耐酸碱、耐水洗、使用性能甚高。

自流平型双组份聚硫密封胶详细介绍：

自流平型双组份聚硫密封胶外型为水状液体胶装物，向水相同，可以在建筑变形缝里流荡,较为稀，它只适用混凝土房屋建筑建筑变形缝的缝隙，具备流荡性，将其按占比配制好之后，立即灌到地缝里，可以流荡到房屋建筑建筑变形缝里,在工程施工房屋建筑平面图的缝隙时,用水泥自流平型双组份密封胶会节省成本。

自流平型双组份聚硫密封胶适用地点：

自流平型双组份聚硫密封胶适用大城市的城市广场地面变形缝、地下停车场、给水排水、飞机跑道、混凝土道路、水池、地下建筑，水利水电工程、建筑等海平面钢筋混凝土的建筑变形缝密封。