

# 徐州环岛风幕柜耗电量低 热销的直冷风幕柜温度调节方法

产品名称	徐州环岛风幕柜耗电量低 热销的直冷风幕柜温度调节方法
公司名称	常州市业骏冷链科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:业骏 型号:铝合金 电动机功率:2.2KW
公司地址	常州市武进区洛阳镇遥洛路29号（注册地址）
联系电话	15961430350

## 产品详情

合肥环岛风幕柜\*推荐 销量高的直冷风幕柜规齐全今年，广东已连发92次高温预警。特别是受“利奇马”、“杨柳”等台风下沉气流的影响，这个夏天广东人表示“简直要热到飙烟”。连续35度的高温，人都受不了，何况食物呢？正常的食物在这样的高温的熏陶下，极容易变搜。因此，\*多都购进了业骏制冷的风幕柜来存放商品。但是，不仅仅是，一些小商铺也应该重视起来，进购风幕柜，\*能提高商铺收益的！下面让业骏制冷为你介绍风幕柜！风幕柜正常设定的温度在2~8度之间，在里主要放饮料，酸奶，牛奶，空包装的肉食，熟食，水果等，不适合放装食品。风幕柜分为内置机和外置机两款。内置机优点：方便移动缺点：有噪音（噪音大小跟家用空调外机差不多）适用于小型、便利店、水果连锁店等；外置机优点：噪音小，长度能做\*长，整体美观大方缺点：移动不方便，维修不方便。适用于大型，酒店等。风幕柜耗电量的问题：正常使用风幕柜一米24小时耗电8~9度左右。风幕柜保养：放货均匀，避免层板受力不均导致变形。夜间停业时间，请把夜幕帘拉下。风幕柜一个月擦拭清理一次，这样能更好的延长风幕柜的使用寿命。客户请根据自己的需求，选择合适自己的款式，类型。如何进行选购风幕柜？购买风幕柜要考察哪方面的性能呢？业骏告诉你！如果你没空考察，没关系，业骏提供各种规类型的风幕柜，可以为你提供全面的咨询服务！欢迎来电咨询！风幕柜的质量把控：一、风幕柜的制冷压缩机压缩机是风幕柜的心脏，好比汽车的发动机，优质的压缩机，性能稳定，制冷效果好。优质压缩机能效比高，同等制冷量所需电量更少，能省点后期运转电费；优质压缩机做工精度高，寿命长，故障率低，能省去大量的售后维护问题和费用。二、保温系统保温环节是非常重要的环节也是制冷公司和小作坊\*重要的差别之一。聚氨酯整体高压发泡技术是国际公认的冷柜保温方式，采用先进的自动发泡机，自动控制程度高，技术先进，聚氨酯隔热材料密度高，分布均匀，整体箱体稳固，从而整体保温性能突出。如果发泡技术不达标或人工发泡，造成风幕柜保温性能差，冷气泄露，造成压缩机不停地工作，不仅损害压缩机使用寿命，还大大增加运行用电费用。三、风幕柜的设计柜体内部设计大致反应在如下几个方面：制冷循环风道设计合理性，融霜水排放顺畅程度，材质和出风效率，层板的尺寸和角度，灯光的明暗和色泽，上端反光镜的摆放位置，面板的材质和颜色风，夜幕帘的回位和覆盖面，检修口的合理性。四、风幕柜的制作风幕柜的制作过程反应在工艺和细节程度上，风幕柜柜体四周拼接处需要密封打胶，如果\*生粗糙，不细心，那么后期冷柜会漏水，即使重新打胶也不一定能密封好（风幕柜一旦使用过了柜体就不方便拆开，重新打胶的时候不方便添堵密封处里面拼接处）。五、科技品的应用微电脑温控器，可以实时监控温度，达到设定温度后，压缩机自动停止运转，超过设定温度，压缩机自动开始工作，极大减少压缩机

工作时间，节能降耗。压缩机应该还配有各项电器保护，比如过热、过载、低压、高压保护，漏电，缺电保护和柜内高温异常。有些质量不好的风幕柜总容易出现各种各样的问题。而业骏提供的风幕柜，所用的材料优质，并加以先进的研发技术，质量好，冷冻效果好，保温持久，节约电量！欢迎前来选购！

下面业骏给你普及一下风幕柜温度下降的原因是什么？如果购买风幕柜隔热或密封性能差，直接导致的是风幕柜制冷量损耗大。因为风幕柜隔热性能差可能是管道不够板或保温层发泡密度不够，保温层厚度选择不当或使用低劣质保温材料直接影响整个风幕柜的制冷效果。保温材防潮性能差会直接导致保温层受潮、变形，甚至腐烂，其隔热保温能力下降，从而风幕柜冷量损耗随之增大，风幕柜温度下降明显。风幕柜出现结霜或积尘过多，导致风幕柜传热效果下降。当水果风幕柜湿度相对较高时，空气中的水分容易在蒸发器表面结霜，甚至结冰，影响蒸发器的传热效果，此时风幕柜的制冷效果就不是\*好。风幕柜为防止蒸发器的表面霜层过厚，需定期对其进行除霜。还有一些饮料柜密封条隔热壁密封处出现结冰，此处密封不严密，应及时处理。风幕柜制冷系统膨胀阀调节不当或堵塞直接影响制冷剂循环进入蒸发器。膨胀阀出现堵塞常见是冰堵和脏堵，冰堵主要是由于干燥效果不佳，制冷剂中含有水分，流经膨胀阀时，温度降至0 以下时，就会出现冰堵现象。脏堵是由于膨胀阀进口过滤网上积聚了较多的脏物，制冷剂流通不畅，形成堵塞。