

日本ENDO远藤平衡器销售南京园太

产品名称	日本ENDO远藤平衡器销售南京园太
公司名称	南京园太显示电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本ENDO:日本ENDO远藤 日本ENDO:日本ENDO远藤 日本:日本
公司地址	南京和燕路251金港大厦B-1206
联系电话	025-85551400 13512535329

产品详情

日本ENDO远藤平衡器

平衡器 EHL-025TS 仕様：链条式 注意：卷扬机の使用にあたっては、フィルタ及びブルブリーケータを出来るだけホイストの近くに取り付けてください。リミット機構を标准装备し上升限、下降限で自動的に停止します。(非常用) 接続口径：Rp, 1/2 质量(kg)：18.7 ペンダントスイッチ：2.3

扬程(m)：3 定格荷重(t)：1/4 卷上げ速度(m/min)：压力0.4MPa：12.0 压力0.5MPa：16.0 压力0.6MPa：18.0 机电压力(MPa[kgf/cm²])：给气压力：0.4[4] 0.5[5] 0.6[6] 空気消费量(m³/min)：压力0.4MPa：0.9 压力0.5MPa：1.3 压力0.6MPa：1.6 チェーン线径(mm)×挂数：6.3×1

日本ENDO平衡器，日本远藤弹簧平衡器型号分类日本ENDO平衡器，日本远藤弹簧平衡器型号分类平衡器供流水生产线上从事多种工作的工作人员使用，平衡器用于悬挂，集中，搬运及移开工具，夹具，装置器，轧件，架子等，平衡器易于操作气动，电气及液压工具，平衡器系列产品借助卷簧积蓄的能量，使所悬挂的操作工具处于无重状态，大力降低了操作工人的劳动强度，提高了劳动生产效率，因此，平衡器是工厂中不可缺少的辅助工具，平衡器适用于流水线及各种固定位置上工作量较集中、操作工具较笨重、使用工具持续时间较长的场合，平衡器广泛用于汽车制造、家用电器、及机器制造等领域，无论在装配生产线或定工位工作的场合，凡是使用手动工具及吊携设备的场合都可使用，平衡器也可作为提升工件的辅助工具使用,当工作较重，需要频繁上下工作的场合可借助平衡器的提升力，达到减轻劳动强度的目的，平衡器大大降低了操作工作的劳动的强度