

单作用千斤顶 工程用液压缸

产品名称	单作用千斤顶 工程用液压缸
公司名称	泰州市海陵区恒力机械工具有限公司
价格	240.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:工程用液压缸 安装形式:双耳式
公司地址	中国 江苏 泰州市 凤凰街道南街70号
联系电话	86 0523 86869939 15961050540

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	工程用液压缸
安装形式	双耳式	型号	RC
压力范围	63 (MPa)	品牌	恒力
适用范围	电力。矿山。桥梁。建筑	产品别名	千斤顶

本公司生产的rc系列单动式千斤顶（单作用千斤顶），设计有安全保压装置，内置卸压阀防止过载，以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接采用的是高压胶管和螺纹接头连接，具有使用快捷，并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。

型号	同步顶型号	吨位 t	行程mm	本体高度mm	伸展高度 mm	液压缸有效 面积cm 2	液压油溶 量cm 3	外径mm	重量kg
rc-50	trc-50	5	16	41	57	6.4	10	55	1
rc-51	trc-51		25	90	115	6.4	16	55	1
rc-53	trc-53		76	145	221	6.4	49	55	1.5
rc-55	trc-55		127	196	323	6.4	81	55	1.9
rc-57	trc-57		178	253	431	6.4	114	55	2.4
rc-59	trc-59		232	304	536	6.4	148	55	2.8
rc-101	trc-101	10	25	80	105	14.4	36	60	1.8
rc-102	trc-102		54	111	165	14.4	78	60	2.3
rc-104	trc-104		105	161	266	14.4	151	60	3.3
rc-106	trc-106		156	238	394	14.4	225	60	4.4
rc-108	trc-108		203	288	491	14.4	292	60	5.4
rc-1010	trc-1010		257	339	596	14.4	370	60	6.4
rc-1012	trc-1012		305	390	695	14.4	439	60	6.8
rc-1014	trc-1014		356	441	797	14.4	513	60	8.2

rc-151	trc-151	15	25	104	129	20.3	51	70	3.3
rc-152	trc-152		51	129	180	20.3	104	70	4.1
rc-154	trc-154		102	180	282	20.3	207	70	5
rc-156	trc-156		152	252	404	20.3	309	70	6.8
rc-158	trc-158		203	302	505	20.3	412	70	8.2
rc-1510	trc-1510		254	353	607	20.3	516	70	9.5
rc-1512	trc-1512		305	404	709	20.3	619	70	10.9
rc-1514	trc-1514		356	455	811	20.3	723	70	11.8
rc-251	trc-251	25	25	120	145	33.2	83	90	5.9
rc-252	trc-252		51	145	196	33.2	169	90	6.4
rc-254	trc-254		102	196	298	33.2	339	90	8.2
rc-256	trc-256		159	253	412	33.2	528	90	10
rc-258	trc-258		210	304	514	33.2	697	90	12.3
rc-2510	trc-2510		260	355	615	33.2	863	90	14.1
rc-2512	trc-2512		311	405	716	33.2	1033	90	16.3
rc-2514	trc-2514		362	456	818	33.2	1202	90	17.1
rc-308	trc-308	30	210	337	547	41.9	880	102	18.1
rc-502	trc-502	50	51	136	187	71.3	364	127	15
rc-504	trc-504		102	187	289	71.3	727	127	19.1
rc-506	trc-506		159	243	402	71.3	1134	127	23.2
rc-5013	trc-5013		337	421	758	71.3	2403	127	37.7
rc-756	trc-756	75	156	246	402	102.6	1601	160	29.5
rc-7513	trc-7513		334	452	786	102.6	3427	160	59
rc-1006	trc-1006	100	168	267	435	133.2	2238	180	59
rc-10010	trc-10010		260	359	619	133.2	3463	180	72.6