

# PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型手动刀型闸阀刀闸阀

产品名称	PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型手动刀型闸阀刀闸阀
公司名称	云南智锋工控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区永中路金加元工矿机电商城1栋1号
联系电话	0871-63986622 13888580262

## 产品详情

### 产品说明】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y

手动刀型闸阀：手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金

与聚四氟乙烯，公称压力 PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P  
PZ73Y-10P

/16P），具有排渣功能的的闸阀。

采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安

装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。

广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用

要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

### 【产品性能参数】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数

型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / 适用介质

PZ73H-10C/16C 10、16 1.0、1.6 100 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P

[返回页首?](#)

### 【产品零部件材料】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

型号 材料

阀体 阀杆 密封面 填料

PZ73H-10C/16C WCB 2Cr13 硬质合金、聚四氟乙烯 V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ73F-10P/16P ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P CF8 (304) 0Cr18Ni9 (304)

### 【产品外形及结构尺寸 (PN10)】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸 (mm)

DN L D D1 D2 H z × M D0

50 43 160 125 100 285 4 × M16 180

65 46 180 145 120 298 4 × M16 180

80 46 195 160 135 315 4 × M16 220

100 52 215 180 155 365 8 × M16 220

125 56 245 210 185 400 8 × M16 230

150 56 280 240 210 475 8 × M20 280

200 60 335 295 265 540 8 × M20 360

250 68 390 350 320 630 12 × M20 360

300 78 440 400 368 780 12 × M20 400

350 78 500 460 428 885 16 × M20 400

400 102 565 515 482 990 16 × M22 400

450 114 615 565 532 1100 20 × M22 560

500 127 670 620 585 1200 23 × M22 530

600 154 780 725 685 1450 20 × M27 600

800 190 1010 950 898 2 × M 24 × M30 680

**【产品外形及结构尺寸 (PN16)】**

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN16) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm)

50 43 160 125 99 285 4 × M16 180

65 46 185 145 120 295 4 × M16 180

80 46 200 160 135 315 8 × M16 220

100 52 220 180 155 365 8 × M16 220

125 56 250 210 185 400 8 × M16 230

150 56 285 240 210 475 8 × M20 280

200 60 340 295 265 540 12 × M20 360

250 68 405 355 310 630 12 × M22 360

300 78 460 410 375 780 12 × M22 400

350 78 520 470 435 885 16 × M22 400

400 102 580 525 485 990 16 × M27 400

450 114 640 585 545 1100 20 × M27 530

500 127 715 650 609 1200 20 × M30 530

600 154 840 770 720 1450 20 × M36 600

800 190 1025 950 898 2000 24 × M36 680