

加纤30%增强级尼龙PA66注塑用27GS-30

产品名称	加纤30%增强级尼龙PA66注塑用27GS-30
公司名称	广州鑫昇工程塑料有限公司
价格	24.00/kg
规格参数	品牌:广州鑫昇工程塑料有限公司 型号:27GS-30 用途:注塑
公司地址	广州经济技术开发区沙湾二街13、15号304A
联系电话	020-82113689 18925135078

产品详情

产品牌号27GS-30

产品介绍

本产品是含有30%玻纤增强级PA66，具有优异的力学性能与耐热性。尼龙 27GS-30 产品具有良好高刚性、抗化学性、高强度、耐油等性能。适用于精密齿轮、电子电器壳体部件、汽车部件等领域。

物理形态和储存

产品以干态供货，一般为圆柱状颗粒，用防潮袋包装，便于使用。标包装形式是二十五公斤袋装，也可以跟据协议提供其它形式的包装。所有包装都是密封的，应该在加工使用前才可打开。为避免材料从空气中吸收水分，必须储存在干燥的房间。如果取出部分材料后必须再仔细密封包装。

产品可以无限期地保存在未破损的袋中。经验显示材料储存在散装桶三个月，吸水对加工性能没有任何不良影响。储存在冷藏室的，应使其达到常温平衡，这样颗粒不会有冷凝水。

安全

当产品在建议的条件下加工，熔体是稳定的不会因为高分子降解产生有害的物质和气体。如同其他热塑

性聚合物一样，
当给予过度的热能，如过度加热，或者燃烧清洁，产品会降解。详细信息可以参考物质安全资料表。

备注

本资料内容基于本公司目前掌握的知识和经验。由于存在很多因素可能影响我们产品的应用和加工，因此本公司不排除用户进行试验研究的必要。本资料也不保证具体应用的适应性或某些性能的可靠性。这里的任何描述，图纸，照片，数据，大小，重量等可能不事先通知而更改，但不包括已经达成一致的合同。我们产品的使用者应确保遵守所有权及现有的法律法规。有关产品有效性，请联系我们或我们的销售工程师。