

辽阳检测仪 凌龙科技密封性检测仪 水泵密封性检测仪

产品名称	辽阳检测仪 凌龙科技密封性检测仪 水泵密封性检测仪
公司名称	深圳市凌龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋1401
联系电话	13392170836

产品详情

凌龙科技举行“羽毛球”团体比赛活动

凌龙科技为推进公司文化建设，丰富员工业余生活，也让凌龙的新员工更好的融入凌龙科技这个大家庭，展现凌龙科技员工积极向上的良好精神风貌，增进员工团队协作精神，激发大家更旺盛的工作激情，共促凌龙科技美好未来。2019年4月27日上午，凌龙在松岗体育中心组织开展“羽毛球比赛”活动，凌龙科技的家人共同参与了此次活动。

之所以现在厂家对密封检测，防水检测和气密性测试如此重视，主要有以下几点原因：

- 1.品质决定市场！同等产品其品质和防水性能优与同行则其在市场上才可以走稳走远。企业有竞争力和持续发展的潜力，通过这个结论就不难理解“品质向上走，价格向下走”的现象，也就是所谓的性价比。
- 2.消费者的消费理念已经发生了变化！就拿手机市场分析，以前的消费者没有考虑过手机进水了怎么办，辽阳检测仪，并且默认手机没有防水功能是理所当然的。现阶段消费者开始考虑手机要为什么没有防水功能，最基本的情景是淋雨情况怎么处理。所以手机市场开始了初步的防水IPX5的喷淋防水。并持续升级改良至以苹果手机为代表的IPX8级的防护等级，从而需要使用到气密性检测你就对手机进行防水检测。
- 3.消费者的使用范围和场景在扩大！随着经济的高速发展，带来的是人民生活水平的提高，消费者都在经历着从生存到生活的转变，也就是消费者开始享受生活，汽车消声器密封检测仪，享受先进的高科技的产品带来的有品味的生活，保温杯密封性检测仪，以音箱行业为例，人们已经不满足待在特定或固定的地方听音乐，要跑步的时候有音乐，在冲浪的时候有音乐，在洗澡泡澡时有红酒有音乐，所以导致音箱从户内发展到户外发展到水中以至更复杂的使用场景。也需使用气密性检测仪进行检测。

4.技术进步解决更复杂的防水需求以致带动产品周边及辅料的防水需求！以汽车摄像头为例，其实这种产品本身已经具备较高的防水性能，因为洗车的水枪压力很大如果产品结构不稳定或IP防水检测等级低就很容易进水导致维修或者报废。即使摄像头本身的主体结构已经做得很好，检测的IPx防水检测等级也提高了，却发现另外一个神奇的现像：镜头内部有水蒸气！原受急热急冷条件影响，水蒸气顺着摄像头的线束的马铜丝进入到摄像头内部。所以带来了摄像头的线束厂商的货品也须做到防水功能，并且进IPX防水测试。

深圳市凌龙科技有限公司SLZ直压式气密性检测仪采用高精密的直压模组和双CPU冗余设计，数据性能强大，高品质，稳定性高。SLZ主要用于开口类，生活防水的产品，如音响，加湿器、高端门锁等。

该仪器功能多样，品质稳定，水泵密封性检测仪，智能高效，可实现远程操控，直观易懂，可满足您的多重需求。

1、参数设置流程顺序

测试压力调节--充气时间设置--平衡时间设置--检测时间设置--排气时间设置--泄漏时间设置--其他时间设置--功能参数设置

2、参数抓取原理

2.1、测试压力：根据工件所使用的工况确定测试压力。

2.2、充气时间：先将参数中的充气时间设置一个比较长的时间比如几分钟。

然后退出到主界面，在治具中放入被测工件，然后按下起动手按钮，此时观察仪器上的压力曲线，在压力曲线到达平直的时候仪器所显示的充气计时时间值设定为充气时间。（即压力曲线由0爬升到充气压力所需时间）

2.3、平衡时间：平衡时间一般设置在充气时间的一到3倍，如果充气时间

较短的时候可以设到3倍以上，如果充气时间较长比如几分钟，则可以把平衡时间设定的短一些，在一倍左右即可。

2.4、检测时间：检测时间和泄漏量成正比，检测时间越长泄漏量越大。

通常可以先假定一个测试时间然后拿一个允许泄漏极限的工件反复测几次记录下每次所测的泄漏的数值，然后再拿一个好的工作反复测几次，也记录下每次所测的泄漏值。如果两个工件的泄漏值相差在100Pa左右则证明检测时刚好。如果两个工件的泄漏值相差大于100Pa很多测可以把检测时间设定的再小一点，然后重新测试两个工件。看两个工作的泄漏值相差情况来调整检测时间，直到两个工件的泄漏值相差接近100Pa左右。如果两工

件的泄漏值相差小于100Pa则要把检测时间延长。

2.5、 排气时间：排气时间与工件测试腔体的容积大小有关，容积越大排

气时间越长，可以从测试曲线上看从满气状态到零压力状态所需时间即为排气时间。（

即压力曲线由测试压力状态到达零压力状态所需时间）

2.6、 泄漏量：设置好检测时间后，在极限泄漏工件中所测得的值中取泄

漏量最小的那次的值和OK工件所有测试次数中最大的那次读数值之间取个中间数为设定

为泄漏量。例如极限泄漏工件最小的那次泄漏量为200Pa，OK工件最大的那次泄漏量为

辽阳检测仪-凌龙科技密封性检测仪-水泵密封性检测仪由深圳市凌龙科技有限公司提供。深圳市凌龙科技有限公司（www.shzhll.com）是一家从事“气密性检测仪，密封性检测仪，防水性测试仪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“LL-17气密性检测仪，LL-18气密性检测仪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使深圳凌龙科技在电子、电工产品制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！