

锐冰制冷设备 麻辣烫风幕柜规格 云南麻辣烫风幕柜

产品名称	锐冰制冷设备 麻辣烫风幕柜规格 云南麻辣烫风幕柜
公司名称	山东省博兴县兴福镇锐冰制冷设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	博兴县兴福镇义和村义和路一号
联系电话	18763091166

产品详情

摸：用手摸风幕展示柜有关部位感受其冷热、振颤等情况，有助于判断故障性质与部位。正常情况下，冷凝器的温度是自上而下逐渐下降，下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热，或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异，则均属不正常。蒸发器在正常情况下，将蘸有水的手指放在蒸发器表面，会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感（比环境温度稍高，与冷凝器末段管道温度基本相同），麻辣烫风幕柜招商，如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机200MM处的吸气管，在正常情况下，其温度应与环境温度差不多。

冰柜除霜注意事项：

部分冰柜需要满足制冷温度在零下范围，麻辣烫风幕柜规格，因此在使用过程中难免会因温度低下而结霜，在为冰柜除霜时，不少人为了缩短除霜时间，会用比较尖锐的金属器件如：螺丝刀、铲刀等工具除霜，这样会有戳破冰柜内胆的可能性，导致蒸发器损伤锈蚀，引发冰柜系统内漏，造成冰柜不制冷。

山东锐冰制冷专业生产优质风幕柜欢迎广大消费者来电咨询来图定制

超市水果风幕柜的节能特点

- 1) 柜内采用不锈钢材料，耐腐蚀、易清洁，云南麻辣烫风幕柜，使用方便，且不污染。
- 2) 侧板为粉末喷涂锌钢板，既方便清洗又持久耐用还简洁大方。
- 3) 电子式微电脑温度控制器，使柜内温度更准确。

4) 配有拉出式夜帘，使夜间运行时更节能省电。

5) 微孔式出风，冷气均匀分布，柜内温度稳定，麻辣烫风幕柜供应，水果风幕柜，食品不易风干。

6) 聚氨脂整体发泡，独有密封设计，安全、省电又美观。

锐冰制冷设备(图)-麻辣烫风幕柜规格-云南麻辣烫风幕柜由山东省博兴县兴福镇锐冰制冷设备厂提供。山东省博兴县兴福镇锐冰制冷设备厂（www.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东滨州的库存设备及工业用品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领锐冰制冷和您携手步入辉煌，共创美好未来！