

批发汽车油漆 美邦工业漆 无为油漆

产品名称	批发汽车油漆 美邦工业漆 无为油漆
公司名称	芜湖市美邦商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南翔万商汽配城三街五栋1267-1268号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

工业油漆如何涂装？

工业油漆的涂装流程：

锤纹漆、波纹漆空气压力可小些0.5MPa，施工粘度18-30秒（涂-4杯）；粘度调低，纹偏大，批发汽车油漆，漆膜平滑些；粘度调大，纹偏小、立体感强些。粘度、太低，容易露底；太高，花纹委缩、失光。如追求花纹明显，光泽丰满，可采用2遍喷涂方法，即第1遍薄喷润湿底材，间隔5-10分钟喷第2遍，必须要喷均匀，厚薄以盖住底色为宜；最后一遍喷涂度若太薄，则成膜物质少而难以爆开锤纹，可能粗糙无关，距离太远，卡车油漆，纹偏小、离得近纹偏大，银粉漆施工粘度9.2-16秒，配漆时，漆与固化剂的比例不变，但是稀释剂的比例要减少，技巧要求：喷涂时，根据情况调整喷涂工具压力和移动速度，度可能不同的效果。油漆稀，压力大，喷涂工具移动速度快，桔纹点子就小、稀；油漆稠，压力小，无为油漆，喷涂移动速度慢，桔纹点子就大、密；主要由喷涂师傅根据使用设备进行调节，做多几次就容易做好，做好桔纹漆，关键几点。

- 做好平面漆后要保证面漆表干后才能打点。
- 打点用油漆要稠，配漆时注意要少加稀释剂
- 施工时注意要调整喷涂压力和移动速度

尖端的汽车漆面保护解决方案

汽车镀晶是尖端的汽车漆面保护解决方案。该产品是一种可靠的漆面密封技术，能够高效持久的保护车漆，它将汽车美容养护的这个理念升级到保护的层面上。镀晶采用的材料是SiO₂无机物，能在施工表面生成几个结构，通常情况下分子的纳米级，通过高分子聚合物的作用在施工表面形成一隔离层，该隔离层具有抵抗紫外线，抗油，低表面能，疏水的功能，从而保护漆面。

汽车漆面也分很多种，我们日常使用车的过程当中，一定要注意及时的清除汽车上的灰尘避免静电对灰尘的吸附，而损伤漆面。而且要格外注意这样几个特殊的时刻，其中第1点就是下雨的时候，下完雨之后要及时清除车上的一些雨水以及灰尘，否则久而久之就会腐蚀漆面。

洗车的时候，一定要注意，不可以直接在太阳下面洗车，也不可以在高温环境中洗车，尽量选择一些通风阴凉的环境洗车。而且一定要用正规的洗涤剂，不可以用洗衣粉代替，因为洗衣粉是含碱性的，容易腐蚀漆面。

如果漆面有一些小小的伤痕，一定要及时的处理，如果不严重的话可以用打蜡的方式进行保养，如果严重的话，可以找专业人士进行抛光。而且一些关键性的位置漆面损坏，一定要慎重对待，比如钢板又有损坏要趁早补漆，防止钢板发生生锈破损的情况。

批发汽车油漆-美邦工业漆-无为油漆由芜湖市美邦商贸有限公司提供。芜湖市美邦商贸有限公司（www.mbgongyeqi.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，美邦工业漆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。