

玻璃钢模压观察井

产品名称	玻璃钢模压观察井
公司名称	河北博坤科技开发有限公司
价格	200.00/个
规格参数	博坤:1 DN2000:1 河北:1
公司地址	河北省枣强县玻璃钢工业园区
联系电话	13292241171 18331844440

产品详情

河北博坤科技开发有限公司 电话：18232912955

玻璃钢检查井 玻璃钢污水检查井 玻璃钢雨水检查井 玻璃钢观察井 玻璃钢检查井 玻璃钢观察井 北京玻璃钢检查井 天津玻璃钢检查井 内蒙玻璃钢检查井 河北玻璃钢检查井 沈阳玻璃钢检查井 太原玻璃钢检查井 厂家 西安玻璃钢检查井 价格 江苏玻璃钢检查井 型号 一、特点 1、耐腐蚀性好 玻璃钢检查井能抵抗酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的侵蚀。比传统材质井室的使用寿命长，其设计使用寿命可达30年以上。对玻璃钢检查井而言，由于其具有无需防腐、使用寿命大大延长、安装简便等优点，因此，受到了市政排水行业的广泛欢迎。 2、防污抗蛀 玻璃钢检查井的不饱和聚酯树脂表面洁净光滑，不会被污水中的甲贝、菌类等微生物玷污蛀附，以致增大糙率，增加维护费用。 3、耐热性、抗冻性好 在-30 状态下，仍具有良好的韧性和极高的强度，可在-50 - 80 的范围内长期使用，采用特殊配方的树脂还可在110 以上的温度工作。

4、自重轻、强度高，运输安装方便：采用玻璃纤维缠绕生产的玻璃钢检查井，其比重在1.8 - 2.0，但强度可达50-120Mpa，这样它就可以按用户的不同要求，设计成满足各类承受内、外压力、轴向受力要求的结构。它与配管之间的承插连接方式，安装快捷简便，同时降低了吊装费用，提高了安装速度。

5、维护费用低 玻璃钢检查井由于上述的耐腐、抗冻和抗污等性能，因此工程不需要进行防腐等措施和检修，可大量节约工程维护费用。 6、适应性强 玻璃钢检查井可根据用户的各种特定要求，诸如不同的压力、不同的埋深和载荷情况，设计制造成不同规格等级的井室结构，以满足工程实际需要。

专业生产：玻璃钢检查井 玻璃钢排水管道 玻璃钢化粪池 玻璃钢井盖 玻璃钢电缆管 玻璃钢格栅

玻璃钢水箱 玻璃钢储罐 玻璃钢风机 玻璃钢电缆桥架 玻璃钢拉挤型材 二、施工安装 1、井坑与基础 1).

井坑与管沟同时开挖，开挖时井座主管线应与管沟中管线在同一轴线，不得超挖。 2).

地下水位较高的地区或在雨季施工，应有排水、降低水位措施。 3).

检查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下拽力 经计算确定。 2、接管安装 1).

检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井 - 管 - 井 - 管顺序安装，并逐渐向下游支管、干管延伸。

2).井座接头与管道连接施工办法，应与同类型接头的管道连接的施工办法一致。 3).井座与汇入管、排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接头管径时，应管顶平接；井座排出管接头大于下游管管时，应管内底平接。 3、井筒安装 井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高

度，再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时，井筒长度可适当预留余量。

4、回填 1). 回填应在排水管线（含管道和检查井）验收合格后进行，并与管道沟槽的回填同时进行。2).

回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定，并应排除基坑、沟槽内的积水。3).

回填材料：高（中）钙粉煤灰，中粗砂或沟槽开挖出的良质土,也可以使用混凝土局部进行浇筑加固。4).

回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土，并不得夹带石块、砖等带棱角的硬块物体。5).

在当地最大冻土深度大于等于 1.0m 时，在冰冻层范围内，应在井筒周围不少于 100mm

范围内回填中粗砂。6).

回填应采用人工分层回填，其密度与管道回填一致，并不得使井筒产生位移和倾斜，严禁机械回填。。

5、维护、保养 1). 管道疏通宜采用专业疏通机械实施水力疏通。2).

雨水检查井内淤泥、砂的清理，宜采用机械吸泥工具实施清理。如人工清理时，应采用专用清挖工具。

3). 检查管道淤泥情况，应采用检查镜目测，不得下井探测。三、产品规格:

圆井：直径DN500，DN600，DN700，DN800，DN1000，DN1200，DN1400，DN1600，DN2000等

方井：500，600，700，800，1000，1200等 高度1-3米.接管接口为DN110，DN160，DN200，DN225，DN2

50，DN300，DN315，DN400，DN500，DN600等，连接方式,承口加橡胶圈连接，与PVC、双壁波纹管接

口通用、可做起始井，二通井，三通井，四通井，沉泥井，跌水井等，开口灵活，连接方便，可现场开

孔，也可跟客户要求定做.