

柏泰牌河道拦污浮体 水面垃圾围栏浮体 水草漂浮物拦污浮筒

产品名称	柏泰牌河道拦污浮体 水面垃圾围栏浮体 水草漂浮物拦污浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	220.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:30*80 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

柏泰牌河道拦污浮体 水面垃圾围栏浮体 水草漂浮物拦污浮筒

根据广大的客户要求，塑料浮筒针对不同的客户需求，我公司开发出了免维护式浮式拦污排和移动液压抓斗式清污机。客户可以根据各自电站的具体情况，安装其一或两种设备同时安装配套使用。主要用途可用于挡住水面上的漂浮物 还可以用于划分规定的区域等。塑料浮筒因各种用途不同使用环境各异。浮体的外形、个体尺寸、受力结构设置都不一样。请朋友们选购时，一定详细说明浮体的使用要求，以便于我公司设计出更符合您使用要求的合理结构。

型号，组装简单、快捷、灵活，圆形、半圆形的结构可以搭载各种管道铺设，水库漂浮式拦污排；湖面塑料浮筒本身采用LLDPE为原材料，达到食品对水质，对水生物无害，柏泰浮筒外壳材质老化，塑料浮筒，海水腐蚀，再加上浮体内采用质聚氨酯填充发泡，即使受到强烈撞击外壳破裂也不会影响到使用，使用可达25年以上！

拦污栅的布置得当与否，对建筑物和拦污栅自身的运行是非常重要的。如果布置不妥当，会在经济上、运行管理上造成很大的损失和不便。布置和设计拦污栅时，应尽可能地利用水流流向及地形等有利条件，尽量避免污物进入进水口，以减轻对拦污栅的威胁；要求过栅水流平顺，水头损失小；此外，应考虑清污方便，便于安装、检修及更换。在寒冷地区，必要时应采取有效措施，以止拦污栅结冰或被冰屑堵塞。拦污栅宜设置清污平台。对于污物严重的河流，在做枢纽整体模型试验时，应对拦污栅进行定性观测和试验。

。因拦渣装置材料由柔性材料组成，栅体在意外情况下破断后不会对进水口拦污栅条和泄洪闸门及水工建筑物发生剧烈撞击而造成威胁。

使用长。塑料浮栏由于活动柔性拦渣装置是用高分子柔性无机材料组成，不生锈，使用长，免维护。

清渣方便。因拦污排设置在较低速水流区，因此可随时清渣，且有利于清渣人员。拦污绳；塑料拦污排采用滚塑工艺经过高温一体成型，拦污漂排内部实心填充泡沫，塑料浮栅结构更加牢固，整体式中间通过焊接PE管达到通孔的效果，钢丝绳从浮筒中间空心穿过，进行组合安装，整体组合以后也可在外部挂尼龙网拦截水下杂物垃圾，水上水下同时进行。另外一种两半片分体组合式，塑料浮栅通过螺杆组合连接，中间可挂钢丝网和绳索组合，形成整体的水上拦污栅，强度更高，也可拦截大型树枝杂物，拦截效果。一直以来，水电站因河道垃圾太多影响发电效益，而困扰着电站的各位老板们。

河道垃圾一般分为树枝、竹枝、竹杆、木头、树蔸、塑料袋和编织袋等多种多样。洪水来临时，这些垃圾积聚并吸附在电站进水口拦污栅上，会不同程度的阻挡机组进水流量，影响机组出力，严重影响电站的生产效益。

那哪些电站受影响呢？一般来说，机组流量越大，影响就越大。也就是说，坝后式电站受河道垃圾的影响。而且，坝后式电站的拦污栅都比较高，水很深，水流量大，人工清理难度很大。根据广大的客户要求，针对不同的客户需求，我公司开发出了免维护式浮式拦污排和移动液压抓斗式清污机。客户可以根据各自电站的具体情况，安装其一或两种设备同时安装配套使用。此拦污装置安装更为简单，没有繁琐的安装流程和工艺技术要求，塑料浮栅可随时随地进行组合安装使用。水电厂利用水流的动能和势能来生产电能的工厂，简称水电厂。水流量的大小和水头的高低，决定了水流能量的大小。从能量转换的观点分析，其过程为：水能 机械能 电能。实现这一能量转换的生产方式，一般是在河流的上游筑坝，提高水位以造成较高的水头；建造相应的水工设施，以有效地获取集中的水流。水经引水机沟引入水电厂的水轮机，驱动水轮机转动，水能被转换为水轮机的旋转机械能。与水轮机直接相连的发电机将机械能转换成电能，并由发电厂电气系统升压送入电网。

水库漂浮式拦污排；湖面塑料浮筒，塑料浮栅外壳由韧性异的中密度聚乙烯制成，内充高强度聚氨酯泡沫塑料。结构合理，性能异。作为疏浚行业水上排泥管线的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品。水库漂浮式拦污排；湖面塑料浮筒以其质量轻、塑料浮栅浮力大，冲击，酸碱等腐蚀，吸水度低，施工维修简单方便，并且能在-60度到80度之间长正常工作。