

# 江苏气动三通合通调节阀

产品名称	江苏气动三通合通调节阀
公司名称	江苏博纳斯阀门有限公司
价格	1150.00/个
规格参数	品牌:博纳斯 型号:ZMAQ-16 产地:江苏
公司地址	江苏省常州市青龙桐家工业园30号
联系电话	086-051985504588 13775115669

## 产品详情

SZDLQ电子式电动三通合流调节阀、SZDLX电子式电动三通分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向。配用9610L系列电子式直行程电动执行机构，接受0~10或4~20mA.DC信号驱动阀门启闭。其中三通合流调节阀用于将两种流体，或不同温度的同种流体，混合成同一温度流体。三通分流阀将一种流体分成两路流体。电子式调节阀公称通径由25mm至300mm，电子式调节阀公称压力有1.6、4.0、6.4MPa,电子式调节阀适用流体温度由-60至450，电子式调节阀控制信号为0~10或4~20mA.DC。配用不同的阀盖可分为普通型和散热型两种

主要零件材料 阀体、阀盖：HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti

阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊 填芯：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管

推杆、衬套：2Cr13

### 主要技术参数

2 111223  
公5 025050  
称 050000  
通  
径  
D  
N  
(  
m  
m

)  
额 8 123581  
定 . 314302  
流 5 500508  
量 0  
系 123581  
数 314302  
Kv 500508  
0

16 2 40 60 100

额 5  
定  
行  
程L  
(m  
m)

直线、抛物线

固  
有  
流  
量  
特  
性

普通型：铸

工 铁：-20 ~ 200  
作 、铸钢：-40 ~  
温 250、铸不锈钢  
度 ：-60 ~ 250 散  
( 热型：铸钢：-  
40 ~ 450、铸不  
) 锈钢：-60 ~ 45

0  
200以下(对合

介 流阀而言)  
质  
温  
度  
(

)

30 : 1

固  
有  
可  
调  
比R

1.6、 4.0、 6.4

公  
称  
压  
力P  
N (MPa

)

硬密封： 级

允、软密封：

许 级

泄  
漏  
量

故障时：全关

作、全开、自锁

用 位

方  
式

0 ~ 10、 4 ~ 20

信  
号  
范  
围

( m

A.D

C)

220V、 50Hz

电  
源

电  
压