

# 建筑质量样板展示 广东质量样板展示 德祥建筑专业制作

产品名称	建筑质量样板展示 广东质量样板展示 德祥建筑专业制作
公司名称	河南省德祥建筑模型有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘工业园区
联系电话	13837005798 13837005798

## 产品详情

在没有混凝土分层的加气混凝土砌筑下，采用M5混合砂浆建造三土烧结煤矸石砖。与环和门楣相连的钢筋混凝土柱和墙应预先嵌入环梁的纵向钢筋中，锚固在柱内和墙内不少于35d，突出柱和墙不得小于700毫米，梁加固是重叠的。当环梁被切断时，应在孔的顶部放置一个不小于切割环梁截面和钢筋的钢筋混凝土附加环梁。加固应符合门楣的要求，搭接长度应不小于1000mm。当两个环之间的高度差小于500mm时，环形梁也可沿孔弯曲并连接到门楣上以形成框架。

涂上防腐和防火涂料。定位弹性线的钉钉位置。用防锈漆修复钉眼1.根据室内门加深的大小测量墙孔的大小，并定位线。

2.根据定位尺寸将预先放置在墙孔中的砖块打孔，建筑质量质量样板展示，然后插入木质楔子。3.根据墙壁厚度计算尺寸，统一加工区域的材料，并涂上防火涂层。厨房门盖在300毫米的下部涂有防腐蚀涂层。4.门盖底座按定位尺寸安装，广东质量样板展示，挡板底座尺寸固定在底座上。门盖钉上涂有防锈漆，以防止生锈。6.用发泡剂填充底板和木门盖壁之间的间隙，以增加紧凑性。

7.将防水胶带粘在木质门盖底板的侧面，以防止水分变形。

钢材规格是否与图纸一致，施工质量样板展示，钢筋尺寸为50mm，建筑质量样板展示，垂直钢筋间距为一半，钢筋间距均匀，捆扎符合要求，箍筋和系带设置符合要求，钢筋与箍筋连接，钢保护层的厚度符合要求。防雷设置。实践标准：1.弹性线控制主肋和箍筋之间的距离；

2.底部使用水泥块，保护层的厚度由梁两侧的塑料或其他垫片控制；

3.结扎线向梁的内侧弯曲。质量标准：1.钢筋规格和数量符合设计要求；2.受应力钢筋间距的允许偏差在±10mm以内；行间距允许偏差在±5mm以内；箍筋的公差在±20mm之内；允许保护层的厚度偏离。

±5mm以内；如图3所示，绑扎线不会泄漏，并且线向内弯曲。

建筑质量样板展示-广东质量样板展示-德祥建筑专业制作由河南省德祥建筑模型有限公司提供。行路致

远，砥砺前行。河南省德祥建筑模型有限公司（[www.dxjzmx.cn](http://www.dxjzmx.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!