

glz6.7-5/12-1.5	1200	1250	67	62	50	8.557 t	200
glz6.7-5/16-1.5	1600	1650	67	62	50	9.879 t	252
glz6.7-5/18-1.5	1800	1850	67	62	50	10.41 t	278

注：散热器最小可做中心距300mm,最大可做中心距1800mm,50mm为一档。

钢铝复合柱翼型（宽片）散热器

规格型号	中心距h(mm)	高度h1(m)	片距c(mm)	片宽c1(mm)	厚度b(mm)	散热量与温差关系q(w/10片)	散热量 (t=64.5)
glz6.7-5/4-1.5	400	460	80	73	60	5.069 t	117
glz6.7-5/5-1.5	500	560	80	73	60	5.463 t	132
glz6.7-5/6-1.5	600	660	80	73	60	5.822 t	147
glz6.7-5/7-1.5	700	760	80	73	60	6.156 t	161
glz6.7-5/8-1.5	800	860	80	73	60	6.482 t	176
glz6.7-5/10-1.5	1000	1060	80	73	60	7.033 t	205
glz6.7-5/12-1.5	1200	1260	80	73	60	7.51 t	234
glz6.7-5/16-1.5	1600	1660	80	73	60	8.327 t	294
glz6.7-5/18-1.5	1800	1860	80	73	60	8.63 t	323

注：散热器最小可做中心距30mm，最大可做中心距1800mm,50mm为一档。