

镀锌石笼网A南康镀锌石笼网A镀锌石笼网厂

产品名称	镀锌石笼网A南康镀锌石笼网A镀锌石笼网厂
公司名称	安平县金宾丝网制造有限公司
价格	6.30/平方米
规格参数	网孔:80x100 规格:2*1*1 材质:热镀锌
公司地址	河北省衡水市安平县开发区
联系电话	0318-7611300 15175856004

产品详情

镀锌石笼网A南康镀锌石笼网A镀锌石笼网厂

[镀锌石笼网常用的规格参数](#)

- 1、在石笼网网箱中填石构成主要用于支挡防护的结构，铅丝笼面为直径2.7mm、2.5mm是常见的，相对应的网孔一般为8*10或者10*12，热镀锌以及重镀锌也是常用的材质。
- 2、石笼网是指由间隔1米的隔板分成若干单元格，防洪铅丝笼规格为4×1×1/0.5，3×1×1/0.5，2×1×1/0.5。

防洪工程如何使用石笼网

- 1、镀锌石笼网应抛压在主坝的上跨角和坝头局部淘刷严重处所。
- 2、使用石料以一般石块或小块石为主，在装笼时，应把小块石放在里面或铺放一层柳枝，以免漏掉石块。
- 3、抛石笼网之前，应摸清根石坡度情况，以决定装抛位置。如果拟抛地点凸凹不平或下部坡度过陡，应先抛一部分散石，然后进行抛笼。
- 4、石笼网一般要在根石顶部装封，利用窄板或撬棍，使之平稳滑入水内，不得过高，以免砸坏笼子。
- 5、装排石块要轻放，不得猛力下砸，用大石排紧、小石填严空隙。如果是方笼，先装四角再装中间；如果是圆笼要和柳石枕一样排成圆柱体，然后封扎结实。
- 6、抛笼应自下而上层层上抛，尽量避免笼与笼接头不严的现象。如条件许可时，还要自下游而上游抛完一层再抛二层，使上下笼头互相间错紧密压茬。

7、笼抛完后，应再探摸一次，将笼顶部分和笼与笼接头不严之处，用大块石抛填整齐。

石笼网用于防洪工程有两点可取：一是上部可以防护河岸，使其泥土不会下滑。二是下部可以起到保护层作用，以防止水流冲刷、波浪冲击。