

POM F20-02 韩国工程塑料株式会社

产品名称	POM F20-02 韩国工程塑料株式会社
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	18.50/公斤
规格参数	特性:食品级 型号:FDA 产地:韩国
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

POM F20-02 韩国工程塑料株式会社

POM韩国工程塑料F20-02 加工性能良好 - 抗蠕变 - 耐化学品

POM韩国工程塑料F20-03 BBK 耐热 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F20-03 LOF 耐热 - 无气味/无味道 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F20-03 M 耐热 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F20-03 易加工，抗蠕变 - 尺寸稳定，食品级

POM韩国工程塑料F20-03H 中等粘度，高刚性，食品级

POM韩国工程塑料F20-33 快速成型周期 - 良好的韧性 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F20-51 加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的抗紫外线能力

POM韩国工程塑料F20-51U 耐冲击 - 中等粘度 - 紫外线稳定

POM韩国工程塑料F20-52 LOF 耐候性好 - 耐热 - 无气味/无味道

POM韩国工程塑料F20-52 加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的抗紫外线能力

POM韩国工程塑料F20-52G 低光泽度 - 耐候性好

POM韩国工程塑料F20-52SM 良好的抗紫外线能力 - 外观美观

POM韩国工程塑料F20-52U 良好的抗紫外线能力，耐冲击 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F25-03 LOF 耐热 - 无气味/无味道 - 中等粘度

POM韩国工程塑料F25-03 易加工，抗蠕变，耐化学品，食品级

POM韩国工程塑料F25-03H 低粘度 - 高刚度 - 耐热，食品级

POM韩国工程塑料F25-03HT 高刚度 - 良好的韧性 - 耐磨

POM韩国工程塑料F25-63 中等粘度

POM韩国工程塑料F30-02 加工性能良好 - 抗蠕变

POM韩国工程塑料F30-03 LOF 耐热 - 无气味/无味道

POM韩国工程塑料F30-03 加工性能良好 - 抗蠕变 - 良好的尺寸稳定性

POM韩国工程塑料F30-34 低粘度 - 高流动性 - 加工性能良好 - 抗蠕变

POM韩国工程塑料F30-51 良好的抗紫外线能力 - 耐候性好

POM韩国工程塑料F30-52 低粘度 - 紫外线稳定

POM韩国工程塑料F30-63 低粘度，加工性能良好 - 抗静电 - 抗蠕变

POM韩国工程塑料F40-03 抗蠕变 - 良好的尺寸稳定性 - 耐化学品

POM韩国工程塑料FA-20 碳纤维增强，高刚性，导电性，抗蠕变

POM F20-02 韩国工程塑料株式会社 物性数据

原料描述部分	规格级别：	---	外观颜色：
	用途概述：		---
	备注说明：		特性：中粘度，中间流动性类，

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	熔体流动速率	---	ASTM D-1238
机械性能	拉伸强度	---	ASTM D-638
	拉伸延长率	---	ASTM D-638
	弯曲强度	---	ASTM D-790
	弯曲模量	---	ASTM D-790
	悬臂梁冲击强度	---	ASTM D-256
热性能	燃烧性	---	UL 94