

热熔胶找三信化学 射阳汽车空调过滤器用热熔胶

产品名称	热熔胶找三信化学 射阳汽车空调过滤器用热熔胶
公司名称	三信化学（无锡）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市高浪路999号A1栋10F
联系电话	18921180123

产品详情

熔融的热熔压敏胶经过加热的喉管后，被平均分配在口模内的导流道，再从可预先设定胶膜厚度和宽度的口模唇口被挤出。大部分工业用热熔压敏胶胶带和标签都是使用口模刮涂的工艺涂胶。当两被贴物只需要部分位置被结合时，点状上胶是一个相当经济且快速的简单工艺。点状上胶普遍用在折叠纸盒或纸板的结合。条状上胶类似于点状上胶，此工艺可用于两被贴物只需要以条状方式结合时。常见的应用有塑料盒边缘，如PET窗帘盒、酒瓶盒和化妆品盒的边缘接合。

在此过程中，汽车空调过滤器用热熔胶价格，热熔胶主要用于滤纸和滤框的粘接和密封，热熔胶棒可用于手动注射和填充，常见于小规模或小规模操作的工厂过滤器的尺寸，有些过滤器制造商更喜欢使用带有热熔胶机在过滤器框架内部喷涂热熔胶，然后快速连接滤纸。通常可以在那些拥有大量生产能力的工厂中看到。对于这部分工艺，经常使用EVA或PO热熔胶，性能应包括耐热性和无味，射阳汽车空调过滤器用热熔胶，大多是白色。一般的空调过滤器至少需要65 的耐温性，而一些想要更高耐温的可以达到110 ，这一切都取决于过滤器制造商的具体需求。同德 过滤器边框热熔胶 可以满足这两个要求，欢迎来电咨询。特别是需要某种过滤器实现柔性边框效果，汽车空调过滤器用热熔胶厂，见下面的过滤器，空调过滤器可以很容易地弯曲。

在制造过程中，汽车空调过滤器用热熔胶定制，汽车空调过滤器首先将整卷滤纸放在纸张折叠机上，并以每分钟约50至80米的速度折叠。折纸宽度取决于过滤器产品的尺寸规格;在折叠和成形之后，它迅速进入热熔粘合剂的喷涂过程。热熔粘合剂以正常速度将固定胶线喷涂在折叠的滤纸上。有时喷涂四条或更多胶水线，并将滤纸粘在一面或双面。然后快速固化粘合剂，使折叠的滤纸固定而不会反弹;然后根据过滤器的规格切成特定尺寸。在施加胶水之后，通常对过滤器进行质量测试，需要将过滤器置于恒温烘箱中并垂直放置在90度下24小时以观察变化。要求不存在位移或变形。

热熔胶找三信化学-射阳汽车空调过滤器用热熔胶由三信化学（无锡）有限公司提供。“粘鼠板用热熔胶,地毯止滑用热熔胶,日化标签用热熔胶”就选三信化学（无锡）有限公司（www.sanshin-china.cn），公司

位于：无锡市高浪路999号A1栋10F，多年来，三信化学坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三信化学期待成为您的长期合作伙伴！