

# GQF-Z80型桥梁伸缩缝厂家

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | GQF-Z80型桥梁伸缩缝厂家            |
| 公司名称 | 衡水大鹏橡塑制品有限公司               |
| 价格   | 360.00/米                   |
| 规格参数 | 品牌:天鹏<br>伸缩量:80mm<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村              |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680   |

## 产品详情

公路桥梁伸缩产品:C型、Z型、L型、F型、D型、E型、钢板梳齿型、TST等桥梁伸缩缝，其中GQF-MZL型数模式桥梁伸缩装置，是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝，GQF-MZL型伸缩装置是由边梁、中梁、横梁和联动机构组成的模数式桥梁伸缩装置组成，适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。在伸缩缝在运输，存放与安装中注意的事项，用户一定要注意。对于伸缩缝的伸缩量的确定直接影响对产品规格选定，若伸缩量选择不合理，就直接影响伸产品的使用效果，同时选择公路桥梁伸缩缝时还应考虑梁，板间伸缩装置间隙量大小，以保证伸缩缝装置与梁板两端有充分锚固，才能达到佳使用效果。

公路桥梁伸缩标准及生产方法：

- 1.桥梁伸缩缝的设计载荷都是采用国家JTJ01-88(1995)《公路工程技术标准》规定的汽车超20级荷载进行设计。
- 2.使用的异型钢材为16Mn桥梁专用钢材，钢材抗拉强度应不低于480Mpa。
- 3.使用的支承横梁使用16Mn桥梁专用钢材或45号钢，其容许弯曲能力不低于210Mpa。
- 4.使用的配件钢材可使用与低于Q235强度钢材。

伸缩装置所用胶料适用范围:

- 1.采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - 60地区。
- 2.采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - 60地区。

所以在选择伸缩缝的规格时,一定要留充足余量,才能保证伸缩缝的使用效果和耐久性。

衡水天鹏橡塑有限公司主要产品：盆式、板式橡胶支座、桥梁伸缩装置、桥梁伸缩缝,涵洞用大口径拼接波纹管涵,钢制波纹管涵,钢波纹管涵,金属波纹管涵,钢制波纹管涵,钢波纹管涵,橡胶止水带,止水条、充气芯模,闭孔泡沫板,土工布,土工膜、防水板,排水板,土工格栅等公路桥梁配件制品。温馨提示：以上报价均为参考价格,因规格型号有差别,市场原材料波动,实际价格以咨询销售人员为准。

桥梁伸缩缝 直销批发 加工定做

桥梁伸缩缝为满足桥面变形的要求,通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。

桥梁伸缩缝类型及型号：

- 1、镀锌薄钢板伸缩缝。这是一种简易的伸缩缝上,目前在中小跨径的装配式简支梁桥上,当梁的变形量在20-40mm以内时常选用。
- 2、钢伸缩缝。钢伸缩缝由钢材制作,它能直接承受车辆荷载,并根据伸缩量的大小调整钢盖板的厚度,钢伸缩缝也宜于在斜桥上试用。它的构造比较复杂,只有在温差较大的地区或跨径较大的桥梁上才采用。当跨径很大时,一方面要加厚钢板,另一方面需要采用更完善的梳形钢板伸缩缝。
- 3、橡胶伸缩缝。它是以橡胶带作为跨缝材料。这种伸缩缝的构造简单,使用方便,效果好。在变形量较大的大跨度桥上,可以采用橡胶和钢板组合的伸缩缝

该弹性设备当车辆驶过期往往因为梁端翻滚或挠曲变形而发作拍击效果,噪声大,而且简略使结构损坏。因而,需选用设有螺栓绷簧的设备来固定滑动钢板,以削减拍击和噪声,该弹性缝的结构相对杂乱。该设备是运用各种不同断面形状的橡胶带作为填嵌资料的弹性设备。因为橡胶赋有弹性,易于张贴,又能满意变形要求且具有防水功用。

为了规范桥梁上部结构与联接之间的位移,建立桥梁弹性缝。但规划不妥,设备质量低质,短少科学的维护时刻,会跳性关节,这是现在国内稀有的疾病,越来越超卓。桥梁弹性缝的损坏、沉降,差错,不管在车后一段时刻的桥头跳车,附加荷载,影响行车舒适性,安全事故发作时。为了跳车现场,我国选择了许多卓有成效的办法,一同对设备的桥梁弹性缝是一个非常重要的项目,该缺陷的缔造不容忽视。