

GX-6000气体检测仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | GX-6000气体检测仪 |
| 公司名称 | 北京亿赛得科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:理研 型号:GX-6000气体检测仪 型号:GX-6000 |
| 公司地址 | 北京市西城区 |
| 联系电话 | 010-66189322 13520573897 |

产品详情

GX-6000复合气体检测仪特征：

只用1台仪器便可对包含VOC在内的多种气体进行同时检测，可同时检测6种气体，为日本国内生产厂商推出适用于根据劳动安全卫生法，对化学物质的危险性、有害性等进行确认！搭载PID传感器，可对200种以上的化学物质进行测定可进行多语种显示（日语/英语/法语/西班牙语等）搭载混乱状态报警及LED灯等方便的新功能

用途：

适用于根据劳动安全卫生法，对化学物质的危险性、有害性等进行确认！

| | |
|--------|--|
| 产品类别 | 便携式 |
| 类型 | 复合型气体检测器 |
| 检测对象气体 | 可燃性气体/氧气/各种毒性气体/VOC等 |
| 检测原理 | 新陶瓷式(HC/CH4)隔膜伽伐尼电池式(O2)定电位电解式(H2S/CO/SO2/NO2/HCN等)PID式(VOC) |
| 检测范围 | 根据检测对象气体的不同而不同 |
| 检测方式 | 泵吸式 |
| 报警种类 | 气体报警/故障报警/混乱状态报警倒地报警（选配） |
| 报警内容 | 指示灯闪烁/蜂鸣器发出伴随有变调的连续响动/气体浓度显示/报警内容闪烁/震动 |
| 防爆性 | 本质安全防爆构造 |
| 保护等级 | 与IP67相当 |
| 各种认证 | TIIS ATEX IECEx CE |
| 电源 | 锂离子电池组或 |

| | |
|-----------|--|
| | 干电池组 (5号碱性干电池 × 3节) |
| 连续使用时间 | 锂离子电池组：约14小时(充满电时)干电池组：约8小时 (使用新品干电池时) |
| 外形尺寸重量 | 约70(W) × 201(H) × 54(D)Mm(不包含突起部分)使用锂离子电池组时： 约500g使用干电池组时：约450g |
| 使用时的温湿度范围 | -20 ~ +50 95%RH以下(无结露) |