

SP-220 TYPE L (用于LPG)

产品名称	SP-220 TYPE L (用于LPG)
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:理研 型号:SP-220 适用范围:用于LPG
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

SP-220 TYPE L (用于LPG)

特征：

可快速准确地检测出微量气体泄漏小型轻量且结实耐用内置过滤器，传感器耐用性得到提升搭载数据记录功能（记录检测气体的年月日/具体时间以及检测到的气体浓度，Z多可保存256份记录）配有LED灯，在暗处也可进行正确测定

用途：

手持式气体泄漏检测器

SP-220 TYPE L (用于LPG)

产品类别	便携式
类型	单一成分气体检测器
检测对象气体	LPG
检测原理	红外线型半导体式
检测范围	10 ~ 10000ppm
报警设定值	可设定为10ppm/30ppm/150ppm/500ppm/2000ppm
检测方式	5种报警值（初始设定值：30ppm） 泵吸式
报警种类	气体报警、故障报警

报警内容	指示灯闪烁/蜂鸣器响动
防爆性	本质安全防爆构造
保护等级	与IP55相当
各种认证	TIIS ATEX CE
电源	5号碱性干电池 × 2节
连续使用时间	约13小时 (25℃、无报警、无照明时)
外形尺寸重量	约43(W) × 200(H) × 39(D)mm (不包含管嘴) 约215g (不包含干电池)
使用时的温湿度范围	-20 ~ +55℃ 95%RH以下 (无结露)