

GX-8300便携式气体监测仪

产品名称	GX-8300便携式气体监测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:理研 型号:GX-8300 检测气体:可燃气氧气一氧化碳硫化氢
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

GX-8300便携式气体监测仪特征：

本质安全防爆构造（防爆等级Exia CT4X）在氢气乙炔气体环境等特殊危险地点也可进行检测采用扩散式的采集方法，适合临时架设于施工现场等地点带有遮光罩，在室外也易于对显示画面进行察看保护等级与IP67相当，在恶劣环境中也可放心使用仪器本体搭载21个报警指示灯，用以提升发生报警时的可辨识度

用途：

在氢气乙炔气体环境等特殊危险地点也可进行检测

式(H2S/CO)

检测范围	0 ~ 100%LEL/ ~ 100vol%(HC/CH4/H2)0 ~ 25vol%(O2)0 ~ 30ppm(H2S)0 ~ 150ppm(CO)
检测方式	扩散式
报警种类	气体报警、故障报警
报警内容	指示灯亮灯/蜂鸣器断续音/气体浓度显示闪烁/震动
防爆性	本质安全防爆构造
保护等级	与IP67相当
各种认证	TIIS
电源	锂离子电池组或

干电池组 5号碱性干电池 × 3节

连续使用时间 使用锂离子电池组时：约20小时(充满电时)使用干电池组时：约12小时（新品干电池）

外形尺寸重量 约154(W) × 81(H) × 133(D)Mm
(不包含突起部分)使用锂离子电池组时:约1.1kg使用干电池组时:约1.0kg
使用时的温湿度范围 -20 ~ +50 95%RH以下(无结露)