

# 水性保护膜胶水水性压敏胶水性可撕膜胶水

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 水性保护膜胶水水性压敏胶水性可撕膜胶水 |
| 公司名称 | 淄博宝威新材料科技有限公司       |
| 价格   | .00/个               |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 山东省淄博市桓台县马桥镇西潘村     |
| 联系电话 | 18853372081         |

## 产品详情

### 水性保护膜胶水

特性：

本产品是经特殊工艺研制而成的高性能新型保护膜胶水，比一般的保护膜胶有比较明显的优势，胶膜有较高的内聚力，干燥速度快，离型效果好，不残留，不污染。具有较好的耐低温、耐高温性能，并且无有害气体逸出。

参数：

|      |             |
|------|-------------|
| 外观   | 乳白色液体       |
| 固含量  | 40-55       |
| 粘度   | 100-1000CPS |
| PH值  | 7-9         |
| 保质期  | 6个月         |
| 包装规格 | 50KG 200kg  |

应用：

主要用于PE膜等保护膜基材、铝塑板、铝型材、不锈钢、电子产品、人造石、地板砖等。也可用于PET等保护膜。

主剂用水稀释的比例和固化剂的用量应根据客户对粘性的要求来进行调整。一般在一定目数的网纹辊的条件下，加水量与保护膜克力的降低有一定的比例关系。可以根据客户要求调整出高粘、中粘、低粘的保护膜。微粘和特高粘的保护膜应用特种的保护膜胶水。

根据基材不同，可调整涂层厚度制成不同粘性的保护膜。

固化剂用量为主剂的2—5‰，用前搅匀使用。