

手动高温灰渣门，耐高温排渣门

产品名称	手动高温灰渣门，耐高温排渣门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10NR手动高温灰渣门，耐高温排渣门作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。

特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

手动高温灰渣门，耐高温排渣门其他技术参数备注：

- (1) 刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！
- (2) 连接形式：对夹（梅花形、凸耳式、单夹式）、法兰等
- (3) 传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等
- (4) 口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPA-2.5MPA；温度-29 -650
- (5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；

手动高温灰渣门，耐高温排渣门主要性能规范

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

手动高温灰渣门，耐高温排渣门主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动高温灰渣门，耐高温排渣门主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

400

100

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

195